



# KUBIXX 4000K 47KLM WIDE DALI

Code article 0062129

**SYLVANIA**

## Données générales

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Nom du produit                   | KUBIXX 4000K 47KLM WIDE DALI |
| Technologie                      | LED                          |
| Cap/Base                         | N/A                          |
| Housing                          | Steel                        |
| Montage                          | Suspended                    |
| Built in presence detector       | NONE                         |
| Fixture rating                   | Enclosed                     |
| General application              | Logistics & Industry         |
| Operating temperature range (°C) | -40°C...+50°C                |
| ETIM Class                       | EC001716                     |
| Warranty                         | 5 ans                        |

## Données optiques

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Fixture luminous flux (lm) | 47500         |
| Luminaire efficacy (lm/W)  | 172           |
| Température de couleur (K) | 4000          |
| Couleur de lumière         | Neutral White |
| IRC (Ra)                   | 80            |
| Glare control              | < 28          |
| Photobiological Risk Group | RG1           |

## Caractéristiques électriques

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Consommation électrique totale (W)                       | 276                         |
| Primary Supply/Product voltage - min (V)                 | 220.0                       |
| Primary Supply/Product voltage - max (V)                 | 240                         |
| Electrical protection                                    | Class I                     |
| Type d'appareillage                                      | LED driver constant current |
| Dimmable   | Yes                         |
| Dimming method   | DALI-2                      |
| Drive current (mA)                                       | 815                         |
| Courant d'appel (A)                                      | 80                          |
| Inrush Duration (µs)                                     | 250                         |
| Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source | B                           |
| Nominal Frequency (Hz)                                   | 50/60Hz                     |
| Max. products per 10A C Breaker                          | 2                           |
| Max. products per 13A C Breaker                          | 2                           |
| Max. products per 16A C Breaker                          | 3                           |
| Max. products per 20A C Breaker                          | 4                           |
| Max. products per 10A B Breaker                          | 1                           |
| Max. products per 13A B Breaker                          | 2                           |
| Max. products per 16A B Breaker                          | 2                           |
| Max. products per 20A B Breaker                          | 3                           |

## Durée de vie

|                  |        |
|------------------|--------|
| Lifespan L70 B50 | 120000 |
| Lifespan L80 B20 | 95000  |
| Lifespan L90 B10 | 45000  |

# KUBIXX 4000K 47KLM WIDE DALI

Code article 0062129

**SYLVANIA**

## Données physiques

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Housing colour              | Grey             |
| IP rating                   | IP65             |
| IK rating                   | IK06             |
| Diffuser material           | PC Polycarbonate |
| Finition réflecteur         | Not Applicable   |
| Longueur (mm)               | 650              |
| Largeur (mm)                | 460              |
| Nominal Product Height (mm) | 94               |
| Poids (kg)                  | 10.4             |

## Emballage

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Product EAN number                   | 5410288621296  |
| Longueur simple de l'emballage (cm)  | 80.0           |
| Largeur simple de l'emballage (cm)   | 50.0           |
| Packaging single depth (cm)          | 26.0           |
| DUN14 (inner)                        | 05410288621296 |
| Units per outer package              | 1              |
| Packaging outer length / height (cm) | 80.0           |
| Packaging outer width (cm)           | 50.0           |
| Packaging outer depth (cm)           | 26.0           |

## Sécurité

|   |        |
|---|--------|
| Glow Wire Test (°C)                       | 850    |
| Condition de fonctionnement optimal (° C) | -40-50 |