

N° ELDAS®



plafonnier et applique LED VARIO 28 HF 3000-4000K 13-18W

Numéro d'article 168960
Code EAN 7618403079993
N° ELDAS® 941 307 143
Étiqueter MAX HAURI LUCE



Gamme de produits VARIO

Description

plafonnier/applique murale à LED "VARIO 28" / couleur: blanc / tension: 230V / température de couleur: CCT switch 3000K/4000K / rendu des couleurs: CRI>85 / fonction: capteur haute fréquence, Power Switch 13/18W - 1430/1980lm, IK07 / indice de protection: IP54 / dimensions DxH: 280x54mm

Les possibilités d'utilisation de ces plafonniers et appliques au design raffiné sont multiples : dans les cages d'escalier, les caves, les couloirs ou les entrées, le « VARIO » assure un éclairage optimal tout en conférant une atmosphère élégante à la pièce. La température de couleur (CCT) peut être modifiée de blanc chaud (3000 K) à blanc neutre (4000 K) au moyen d'un interrupteur DIP. La puissance peut être commutée de 13W à 18W. Le « VARIO 22 HF » est équipé d'un capteur haute fréquence pour la détection de mouvement et de lumière du jour. La portée du capteur, la durée d'éclairage et la détection de la lumière du jour se règlent facilement au moyen de la télécommande infrarouge 164590. Le plafonnier et l'applique présentent l'indice de protection IP54, qui comprend une protection complète contre la poussière et les contacts accidentels (IP5X) ainsi qu'une protection contre les projections d'eau de tous côtés (IPX4).

- Bon éclairage de la pièce
- Température de couleur commutable de blanc chaud (3000 K) à blanc neutre (4000 K)
- Puissance commutable de 13W à 18W
- Capteur haute fréquence avec détection de la lumière du jour

Spécifications

champ d'application

luminaire montage en saillie
appliques murales
éclairages extérieurs

fonction supplémentaire	capteur
technologie de détection de mouvement/de présence	haute fréquence
type de tension	AC
tension nominale	220 V 240 V
performance max. du système	18.0 W
flux lumineux réglable	étapes
approprié pour puissance de lampe	18 W 13 W
température de couleur réglable	étapes
température de couleur	3000 K 4000 K
couleur de lumière selon EN 12464-1	blanc neutre 3300 à 5300 K
cohérence des couleurs (ellipse de McAdam)	SDCM3
flux lumineux	1430 lm 1980 lm
efficacité lumineuse	110.00 lm/W
facteur de puissance	0.9
angle du faisceau	140.00 Degrés
indice de rendu de couleur IRC	IRC ≥85
valeur de papillotement Pst LM	1
valeur d'effet stroboscope SVM	0.4
facteur harmonique total (THD)	20
sans fonction de variation	oui
ajustabilité	non réglable
diffusion de lumière	symétrique
sortie de lumière	direct
limitation de l'éblouissement (UGR)	22
classe de protection	II
indice de protection (IP)	IP54

résistance aux chocs	IK07
ampoule	inclus
type de douille	incorporé
type de lampe	lampe LED
source lumineuse	LED non interchangeable
appareil de service	appareil de service LED commandé par courant
température ambiante assignée selon IEC 62722-2-1	-20 degré Celsius 45 degré Celsius
durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C	50000 h
cycles de commutation	100000
matériau du boîtier	matière synthétique
finition de la surface	mat
couleur	blanc
diamètre extérieur	280 mm
longueur	280.0 mm
largeur	280.0 mm
hauteur	54.0 mm
poids net	0.81 kg
garantie	5 ans