



## NUMINOS GIMBLE M

Deckeneinbauleuchte weiß 4000K 40°

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                              | 1005970                 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                       |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | rotary bar and tiltable |
| Montage                               | Einbau                  |
| Montagedetails                        | Decke                   |
| Sekundär Strom / Spannung             | 500 mA                  |
| Schutzklasse                          | III                     |
| Wattage                               | 17.5 W                  |
| Lumen                                 | 1750 lm                 |
| Lichtfarbtemperatur                   | 4000 Kelvin             |
| Abstrahlwinkel                        | 40 °                    |
| Farbe                                 | weiß                    |
| CRI                                   | 90                      |
| UGR ≤                                 | 22                      |
| LXXBXX Daten                          | L80B50                  |
| Lebensdauer                           | 50000 h                 |
| Risk Group                            | 1                       |
| Höhe                                  | 9.5 cm                  |
| Durchmesser                           | 13.5 cm                 |
| Nettogewicht                          | 0.45 kg                 |
| Bruttogewicht                         | 0.55 kg                 |
| Ausschnittsform                       | rund                    |

## Lichtquelle

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791825 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1004792 | NUMINOS® M , Diffusor Frosted                                                                  |
| 1004069 | LED Treiber , 29W 500mA weiß                                                                   |
| 1004064 | LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA                                                           |
| 1006459 | LED-Bridge-Treiber , 42-W, 500mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI |
| 1006143 | Numinos® M Reduzier-ring , rund 240/120mm schwarz                                              |
| 1004054 | LED Treiber , 20W 500mA PHASE weiß                                                             |
| 1006146 | Numinos® M Reduzier-ring , eckig 240/120mm weiß                                                |
| 1006454 | RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color                                         |
| 1006144 | Numinos® M Reduzier-ring , rund 240/120mm weiß                                                 |
| 1004793 | NUMINOS® M , Diffusor Wabe                                                                     |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color                                     |
| 1006145 | Numinos® M Reduzier-ring , eckig 240/120mm schwarz                                             |
| 1004790 | NUMINOS® M , Diffusor Ellipse                                                                  |
| 1004791 | NUMINOS® M , Diffusor Prisma                                                                   |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Einbautiefe       | 9.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 12 cm  |
| BIG WHITE Seite   | 89     |