

ARTICLE NO. 4884

DOTLUX Support pour LED en saillie TOPgu10 noir pour GU10



page de l'article



- Concevoir de manière flexible la combinaison de votre choix : Commandez le luminaire et l'ampoule séparément
- Câble de raccordement pour ampoule GU10 inclus
- Installation très rapide grâce à la borne de raccordement rapide
- La plateforme EASYbase permet un montage simple et rapide
- Boîtier moderne en aluminium revêtu par poudre
- Changement rapide de l'ampoule grâce à l'anneau décoratif amovible
- Éclairage réglable de manière flexible grâce à l'anneau décoratif pivotant et inclinable

CATéGORIE DE PRODUITS	EC000414_Leuchteneinbauehäuse		
ARTICLE DE SUCCESSION	-	TENSION D'ENTRée	220 - 240 AC
		Ouverture de montage largeur en mm	
POIDS EN KG	0.185	Ouverture de montage longueur en mm	
		PLAGE DE TENSION D'ENTRée	230
		GARANTIE EN ANNéES	5
		CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé	Oui
Dimensions		PLAGE DE TENSION D'ENTRée LUMINAIRE	230
Longueur: 80mm		APPLICATION	plafond creux
Largeur: 80mm		ADAPTé AUX LUMINAIRES HAUTE TENSION	Oui
Hauteur: 84mm		PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTée EN W	-
Diamètre: 80mm		ADAPTé AUX LUMINAIRES à LED	Oui
		ADAPTé AUX LUMINAIRES BASSE TENSION	Oui
		AVEC ESPACE POUR APPAREIL	Oui
		MATéRIAU	Aluminium
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
		PIVOTANT / ORIENTABLE	inclinable +/-30
		NO ELDAS	920000049
		Dimension Longueur en mm	
		DIAMèTRE EN MM	80
		ABMESSUNGEN BREITE MM	80
		ABMESSUNGEN HóHE MM	84

HAUTEUR/PROFONDEUR DE MONTAGE 84
EN MM