


Presse-étoupes Progress® laiton avec ressort anti-cassure



Filet de raccordement métrique court

Genre d'approbation Progress MS FKN

- Joint en une partie
- Isolation traversante

Réf. d'article :	1060.17.52.105
E-No:	121783428
EAN:	7611614195155
Matériaux	Laiton nickelé
Ressort anti-cassure	Acier inoxydable A2
Joint	TPE
O-ring	NBR
Temp. d'utilisation	-40°C / +100°C
Résistance à la traction	Exécution A selon EN 62444
Indice de protection	IP68 (jusqu'à 10 bar) / IP69
Filet de raccordement (G)	M16x1.5
Plage de serrage min.	8.0 mm
Plage de serrage max.	10.5 mm
Ouverture de clé	18 mm
Dimension (H)	66 mm
Longueur du filetage (L)	5 mm
Envoi	10

1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)

Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.

Disponible sur demande

- Filet de raccordement court avec joint court en une ou deux parties.
- Filet de raccordement long avec joint court ou isolant traversant en une ou deux parties.