



LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar

RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar,
19 W, D125 mm, 2650 lm, 3000 K, DALI-regelbar, Interact Ready,
Sehr breitstrahlend, PerfectAccent-Reflektoren, Weiß, IP20

Mit dem herauschwenkbaren LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler erhalten Einzelhändler und Gebäudebetreiber die überragende Lichtqualität und die marktführende Energieeffizienz der Philips PerfectAccent-Optik in einem hochwertigen und schlichten Produktdesign. Der LuxSpace Accent kombiniert einen hohen Lichtstrom mit einem kompakten Formfaktor. Durch die geringen Einbaumaße sind Integration und Installation ganz einfach. Die Wartung und, wenn gewünscht, ein Tausch der Optiken erfolgen schnell und werkzeuglos. Darüber hinaus sind die Produkte Circular-Lighting-zertifiziert. Es gibt vielfältige kabelgebundene wie kabellose Optionen zur Systemintegration und zum Dimmen. Der Leuchtenkopf des herauschwenkbaren LuxSpace Accent Compact kann gedreht und für eine optimale Ausrichtung aus der Decke geschwenkt werden. Dies gewährleistet maximale Flexibilität bei der Ausrichtung. FreshFood LED-Rezepte für eine längere Haltbarkeit und eine bessere visuelle Darstellung von Nahrungsmitteln sind erhältlich. Sie verringern die Lebensmittelverschwendung und sorgen für höhere Verkaufszahlen. Auf den Seiten unseres Mode- und Lebensmittelkatalogs erfahren Sie mehr über die Lichtrezepte PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost und Champagne.

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar

Hinweise

- Sämtliche fotometrischen Daten werden ohne Frontscheibe berechnet. Bei Verwendung einer Frontscheibe sollte der Lichtstrom um 3,5 % reduziert werden.
- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Es ist nicht gestattet, die LED oder den Reflektor zu berühren. Die Verwendung der optionalen Frontscheibe ist in Bereichen für die Nahrungsmittelzubereitung und Bereichen mit hohem Staubaufkommen unbedingt zu empfehlen, da sie mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gesäubert werden kann
- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein
- Das Produkt muss außerhalb der Armreichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B 24	
Lichtquelle austauschbar	Nein		
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit	Temperatur	
Betriebsgerät inklusive	Ja	Umgebungstemperaturbereich 0 bis +35 °C	
Produktfamiliencode	RS772B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ELBOW RPO]	Lichtregelung und Dimmen	
Vernetzbarkeit	Interact Ready	Dimmbar Ja	
Beleuchtungstechnologie	LED	Betriebsgerät Externes DALI Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation	
Value Ladder	Best	Steuerungsschnittstelle DALI-regelbar	
CE-Zeichen	Ja	Konstanter Lichtstrom Nein	
Garantiedauer	5 Jahre	Mechanik und Gehäuse	
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Gehäusematerial Aluminium	
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen	Reflektor-Material Aluminium	
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	Optisches Material Polykarbonat	
EU RoHS-konform	Ja	Material optische Abdeckung -	
Lichttechnische Daten		Befestigungsmaterial -	
Lichtstrom	2'650 lm	Gehäusefarbe Weiß	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Veredelung optische Abdeckung -	
Nennlichtausbeute (nom.)	139 lm/W	Reflektoroberfläche PerfectAccent-Reflektoren	
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80	Gesamte Höhe 110 mm	
Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad	Gesamter Durchmesser 134 mm	
Farbe der Lichtquelle	830 Warmweiß	Genehmigung und Anwendung	
Optik	Sehr breitstrahlend	Schutzart (IP) IP20 [Fernhalten von Fingern]	
Abstrahlungswinkel Leuchte	24°	Schlagfestigkeit (IK) IK02 [0,2 J Standard]	
CEN-Wert (Unified Glare Rating)	Not applicable	Nachhaltigkeitsbewertung Lighting for circularity	
Betrieb und Elektrik		IEC-Schutzklasse Schutzklasse II	
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Initialkennwerte (IEC-konform)	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Lichtstromtoleranz +/-10%	
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	- W	Anfängliche Farbsättigung (0.434, 0.403) SDCM <3	
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch	- W	Toleranz Leistungsaufnahme +/-10%	
Einschaltstrom	20.4 A	Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)	
Einschaltzeit	195 ms	Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std. 5 %	
Energieverbrauch	19 W		
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9		
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder und Zugentlastung		
Kabel	-		

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar

Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer	5 %
Nutzlebensdauer von 100.000 Std.	
Lichtstromstabilität bei mittlerer	L80
Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	

Anwendungsbedingungen

Bemessungs-Umgebungstemperatur	25 °C
Maximaler Dimmlevel	1%
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Ja

Produktdaten

Bestell-Produktname	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH
---------------------	---------------------------------

Gesamtbezeichnung des Produkts	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH
Gesamt-Produktcode	871869997915700
Bestellcode	97915700
Material-Nr. (12NC)	910505101601
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699979157
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718699979157

Abmessungsskizzen

