



L6953VERZ

Embout, FWK 90/50210, galvanisé

Caractéristiques techniques

Sécurité

| | |
|-----------------------------|------------|
| Classe de résistance au feu | E30 E60 |
|-----------------------------|------------|

Architecture

| | |
|-----------------------------------|---|
| Nombre de côtés résistants au feu | 3 |
|-----------------------------------|---|

Dimensions

| | |
|-------------------|--------|
| Hauteur | 142 mm |
| Largeur | 300 mm |
| Largeur intérieur | 204 mm |
| Mesure a | 20 mm |

Configuration

| | |
|---------------|-----|
| Chevauchement | Non |
|---------------|-----|

Matière

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Matière | Plâtre Acier |
| Traitement de surface | Galvanisé |

Équipement

| | |
|---------------------|-------|
| Matière de la gaine | Acier |
|---------------------|-------|

Matière

| | |
|---------|------|
| Couleur | Zinc |
|---------|------|

Équipement

| | |
|-------------------------|-----|
| Avec film de protection | Non |
|-------------------------|-----|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Illustrations | dessins

