



## NUMINOS® GIMBLE S

encastré de plafond, blanc, 4000 K, 40°

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE S qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et économisant de la place qui met l'accent sur les objets ou attire le regard dans la pièce. L'installation n'est alors plus qu'une simple formalité. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS® de chez SLV ?

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                                     | 1005916                        |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                              |
| Orientable ou inclinable                 | Dispositif rotatif et pivotant |
| Montage                                  | Encastrement                   |
| Détails de montage                       | Plafond                        |
| Courant / tension secondaire             | 250 mA                         |
| Classe de protection                     | III                            |
| Puissance en watts                       | 8.6 W                          |
| Lumen                                    | 790 lm                         |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin                    |
| Angle de rayonnement                     | 40 °                           |
| Coloris                                  | blanc                          |
| IRC                                      | 90                             |
| UGR ≤                                    | 19                             |
| Données LXXBXX                           | L80B50                         |
| Durée de vie                             | 50000 h                        |
| Risk Group                               | 1                              |
| Hauteur                                  | 7 cm                           |
| Diamètre                                 | 10 cm                          |
| Poids net                                | 0.2 kg                         |
| Poids brut                               | 0.24 kg                        |
| Forme de découpe                         | rond                           |

## Source Lumineuse

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791831 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006458 | Driver Bridge LED , 12W, 250mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus |
| 1004789 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, I, noir                                     |
| 1004067 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 250/350/500/700mA, 1,2-20W, variable Dali            |
| 1004788 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, I                                                  |
| 1004787 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, I, transparent                                     |
| 1004786 | NUMINOS , diffuseur elliptique, intérieur, I, transparent                                 |
| 1006139 | Numinos® S Bague de réduction , rond, 160/100 mm, noir                                    |
| 1006454 | Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color                                   |
| 1004058 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 250mA, 6,5-10W                                       |
| 1006199 | Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color                               |
| 1006140 | Numinos® S Bague de réduction , rond, 160/100 mm, blanc                                   |
| 1006142 | Numinos® S Bague de réduction , carré, 160/100 mm, blanc                                  |
| 1004055 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 250mA, 6,5-10W, variable Triac                       |
| 1006141 | Numinos® S Bague de réduction , carré, 160/100 mm, noir                                   |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Profondeur d'encastrement | 7 cm |
| Diamètre d'encastrement   | 9 cm |
| Page du BIG WHITE         | 88   |