

ARTIKEL NR. 5141-040120

DOTLUX LED-Strahler FLOORslim 20W 4000K weiß



zur Artikelseite

- Massives, wasserfestes, Aluminium-Druckgussgehäuse mit effizienter Kühlung und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- Zuverlässiger Betrieb durch Marken LED's von LUMILEDS und kondensatorlosem Netzteil mit 2kV Überspannungsschutz
- ESG-Sicherheitsglas - ULTRA CLEAR - hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Gebogener Montagebügel ermöglicht einfachste Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Inkl. 1m weißes UV-Stabiles Gummikabel (H05RN-F offene Enden)

WARENGRUPPE		EC001744_Downlight/Strahler/Flutlicht	
NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	120
VORGÄNGERARTIKEL	3196-040120	SCHUTZART (IP)	IP65
		LICHTFARBE	weiß
GEWICHT IN KG	0.55	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
LEISTUNGSAufNAHME IN WATT	20	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	2400	FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
LUMEN PRO WATT	120	POWER-FACTOR	0,9
		EINSCHALTSTROM IN A	0
		IK SCHUTZGRAD	IK08
		LUMEN PRO WATT	120
ABMESSUNGEN		SCHUTZKLASSE	I
Länge: 160mm		SPANNUNGSART	AC
Breite: 153mm		GEHäUSEFARBE	weiß
Höhe: 30mm		ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ	2000 V
		GARANTIE IN JAHREN	3
		L80/B10	35000
		GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE	Nein
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	35000
		LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	70000
		BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1	Nein
		WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Glas transparent

MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
SCHLAGFESTIGKEIT	IK08
ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH	Nein
ART DER VERDRAHTUNG	Abschluss
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Nein
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
DIMMUNG DALI-2	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	70000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	20000
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Ja
DREH- /SCHWENKBAR	Montagebügel frei drehbar 320°
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	F
ELDAS-NR.	941511409
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	160
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	20
ABMESSUNGEN BREITE MM	153
ABMESSUNGEN HÖHE MM	30
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16	45
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16	45
BETRIEBSGERÄT	Elektronischer Trafo
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Nein
VERSTELLBARKEIT	Schwenkbar
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	Extrem breitstrahlend >80°