



Driver a ponte LED

12 W, 200 mA per NUMINOS®, inclusa interfaccia radio per modulo RF, DALI

Driver a ponte LED DALI dimmerabile con una potenza di 12 Watt a una corrente costante di 200 mA, inclusa interfaccia radio per il modulo RF, a scelta con Zigbee o Casambi. I LED devono essere collegati in serie.

DATI TECNICI

Articolo	1006457
Codice IP	IP20
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	DALI, Tocco
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	150-350 mA
Wattaggio	15.3 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	50 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	77
Numero di apparecchi a LS C16A	77
Livello di corrente di spunto	16 A
Durata della corrente di spunto	26 µs
Colore	bianco
Lunghezza	14.18 cm
Larghezza	4.38 cm
Altezza	3 cm
Profondità	0 cm
Peso netto	0.148 kg
Peso lordo	0.16 kg

Accessori

1006454	Modulo RF Casambi per driver a ponte LED , single color
1006199	Modulo RF Zigbee per driver a ponte LED DALI , single color