

N° ELDAS®



## spot encastré à LED DISC Ø68 nickel brossé 3000K 650lm 36°

Numéro d'article 163879  
Code EAN 7618403048265  
N° ELDAS® 941 300 133  
Étiqueter MAX HAURI LUCE



Gamme de produits DISC

## Description

spot encastré à LED "DISC" nickel brossé / avec variateur / 8W / 230V / 350mA / temp. de couleur: 3000K / lumen: 650lm / rendu de couleur: CRI>90 / 36° angle rayonnant / 30° pivotant / interruption de phase dimmable / alésage: 66-70mm / min. 70% flux lumineux après 50'000h à Ta -20° - +45°C

Ce set de spots et d'appareillages se caractérise par un excellent rapport qualité-prix. Grâce aux bornes à double enfichage, l'installation se fait sans outil, rapidement et facilement. Le luminaire est adapté au passage en boucle et offre un excellent rapport qualité-prix. Grâce aux ressorts de tension courts, il est idéal pour une utilisation dans des boîtes pour béton étroites. En outre, le luminaire est adapté à l'installation dans des matériaux inflammables. Grâce à l'appareil de commande de haute qualité, une atténuation continue et sans scintillement est possible par coupure en phase descendante et par coupure en phase. Ce spot dispose d'un indice de protection IP20 côté plafond et d'un indice de protection IP44 côté pièce. Notre garantie de 5 ans offre plus qu'une simple sécurité - elle représente notre confiance à long terme dans la qualité de nos produits.

- Appareil de commande intégré
- Rapport qualité/prix exceptionnel
- Convient à l'installation dans des matériaux combustibles
- Ressorts de serrage courts pour boîtes pour béton étroites
- Montage facile et fixation sûre au plafond
- Dimmable en continu et sans scintillement
- Indice de protection IP44 côté pièce

## Spécifications

champ d'application

spot encastré

| fonction supplémentaire                          | ressorts de traction courts |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| type de tension                                  | AC                          |
| tension nominale                                 | 220 V<br>240 V              |
| courant nominal                                  | 350.00 mA                   |
| performance max. du système                      | 8.0 W                       |
| flux lumineux réglable                           | non                         |
| approprié pour puissance de lampe                | 8 W<br>8 W                  |
| température de couleur réglable                  | non                         |
| température de couleur                           | 3000 K                      |
| couleur de lumière selon EN 12464-1              | blanc chaud < 3300 k        |
| cohérence des couleurs (ellipse de McAdam)       | SDCM3                       |
| flux lumineux                                    | 650 lm                      |
| efficacité lumineuse                             | 81.00 lm/W                  |
| facteur de puissance                             | 0.95                        |
| angle du faisceau                                | 36.00 Degrés                |
| indice de rendu de couleur IRC                   | IRC ≥90                     |
| valeur de papillotement Pst LM                   | 1                           |
| valeur d'effet stroboscope SVM                   | 0.4                         |
| facteur harmonique total (THD)                   | 25                          |
| variation par commande par interruption de phase | oui                         |
| variation par commande de phase                  | oui                         |
| ajustabilité                                     | orientable                  |
| plage d'orientation                              | 30.00 Degrés                |
| diffusion de lumière                             | symétrique                  |
| sortie de lumière                                | direct                      |
| limitation de l'éblouissement (UGR)              | 22                          |
| classe de protection                             | II                          |

|                                                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| indice de protection (IP)                                                 | IP44                                         |
| indice de protection (IP), côté plafond                                   | IP20                                         |
| ampoule                                                                   | inclus                                       |
| type de douille                                                           | incorporé                                    |
| type de lampe                                                             | lampe LED                                    |
| source lumineuse                                                          | LED non interchangeable                      |
| appareil de service                                                       | appareil de service LED commandé par courant |
| température ambiante assignée selon IEC 62722-2-1                         | -20 degré Celsius<br>45 degré Celsius        |
| convient pour l'installation dans des matériaux combustibles (symbole MM) | oui                                          |
| durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C                                     | 50000 h                                      |
| cycles de commutation                                                     | 100000                                       |
| réflecteur                                                                | très brillant                                |
| matériau du boîtier                                                       | aluminium                                    |
| finition de la surface                                                    | brillant                                     |
| couleur                                                                   | nickel                                       |
| hauteur/profondeur d'encastrement                                         | 50 mm                                        |
| diamètre extérieur                                                        | 80 mm                                        |
| découpe standard                                                          | découpe 68mm                                 |
| diamètre d'encastrement                                                   | 68 mm<br>70 mm                               |
| longueur                                                                  | 80.0 mm                                      |
| largeur                                                                   | 80.0 mm                                      |
| hauteur                                                                   | 55.0 mm                                      |
| poids net                                                                 | 0.22 kg                                      |
| garantie                                                                  | 5 ans                                        |