



NUMINOS® XL 3Ph.

DALI, 3~ Faretto, cilindrico, 3000 K, 27 Watt, DALI, 36°, bianco opaco / nero opaco

NUMINOS® è il perfetto sistema di illuminazione flessibile e modulare di SLV. Combina una varietà di dimensioni e funzioni con un design moderno e un'elevata efficienza (oltre 120 lm/W). NUMINOS® offre più di mille opzioni di design con downlight e spot. Il NUMINOS® 3Ph., DALI Le luci a LED offrono una lavorazione di alta qualità e garantiscono un'illuminazione eccellente di aree piccole e grandi. Il 3~ Spot L'apparecchio impressiona con un flusso luminoso di 3550 lm e un'efficienza impressionante di 131.48 lm/W. La loro temperatura di colore di 3000 Kelvin e il loro indice di resa cromatica > 90 si adattano perfettamente al vostro progetto. Grazie alla semplicità di installazione, NUMINOS® è la soluzione perfetta per un'ampia gamma di applicazioni e progetti.



DATI TECNICI

Articolo	1005805
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP20
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	DALI, Toccare
Tensione nominale primaria	200-240AC50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	700
Classe isolamento	I
Wattaggio	28 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	50 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	58
Numero di apparecchi a LS C16A	58
Livello di corrente di spunto	2.825 A
Durata della corrente di spunto	188 µs
Lumen	3550 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	36 °
Colore	bianco opaco/nero opaco
CRI	90

Sorgente Luminosa

1411586	
---------	---

Durata	50000 h
Risk Group	1
Lunghezza	20.8 cm
Altezza	20 cm
Diametro	12 cm
Peso netto	1.549 kg
Peso lordo	1.993 kg
BIG WHITE pagina	635