

## OTO-UP FTTH, montage encastré, pré-confectionné d'un côté


**OTO UP-Kit boîte de déroulement de câble FTTH 80m, B2ca, pré-confectionné prêt à épisser**

· 4x fibre, 4x LC/APC

|                                                             |                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>                                     | <b>8670.800B</b>                                              |
| E-No:                                                       | 866701293                                                     |
| EAN:                                                        | 7611614496856                                                 |
| longueur x largeur x hauteur                                | 86 x 86 mm                                                    |
| Mode d'installation                                         | Encastré                                                      |
| Indice de protection                                        | IP20                                                          |
| Sans halogène                                               | Oui                                                           |
| Longueur de boucle (cassette d'épissure)                    | 60 cm par fibre                                               |
| Cassette d'épissures                                        | 25 mm                                                         |
| Support de protection d'épissure                            | Oui                                                           |
| Plage de température stockage                               | -10 °C - +60 °C                                               |
| Plage de température d'installation                         | -10 °C - +60 °C                                               |
| Plage de température d'utilisation                          | -20° C - + 60° C                                              |
| Couplage   LC/APC Duplex                                    | Avec bride, SC Simplex Footprint                              |
| Couplage   Nombre                                           | 2                                                             |
| Couplage   Douille matériau                                 | Céramique, fendu                                              |
| Couplage   Matériau du boîtier                              | Synthétique, sans halogène, ignifugé                          |
| Couplage   Laser et protection contre la poussière          | Clapet de protection intégré                                  |
| Couplage   Amortissement d'insertion                        | ≤ 0.20                                                        |
| Couplage   Cycles de connexion                              | 1000                                                          |
| Câble à fibre optique   Classe de fibre                     | Single Mode OS2 (G.657.A2)                                    |
| Câble à fibre optique   Connecteur LC/APC-DX                | 2x                                                            |
| Câble à fibre optique   Type de fibre                       | Single Mode Optical Fibre                                     |
| Câble à fibre optique   Fibre Codage couleur                | 1 = rouge, 2 = vert, 3 = jaune, 4 = bleu                      |
| Câble à fibre optique   Élément de câblage                  | Fil aramide                                                   |
| Câble à fibre optique   Matériel                            | LSZH, IEC 60793-1/-2                                          |
| Câble à fibre optique   BauPVo                              | B2ca selon EN 50575:2014 + A1:2016                            |
| Câble à fibre optique   Gaine épaisseur                     | 0.40 mm                                                       |
| Câble à fibre optique   Câble Ø                             | 2,4 mm +/- 0,25 mm                                            |
| Câble à fibre optique   Câble Étiquette                     | Kaiser Connectivity FIBEROPTIC GYFXT6H-4G.657A2 LSZH CPR B2ca |
| Câble en fibre optique   Rayon de courbure minimal          | 10 mm (installation), 10 mm (permanent)                       |
| Câble à fibre optique   Force de traction                   | 500 N (installation), 400 N (permanent)                       |
| Câble à fibre optique   Résistance à la pression            | 500 N / 10 cm                                                 |
| Câble à fibre optique   Plage de température de stockage    | -20 °C - +70 °C                                               |
| Câble à fibre optique   Plage de température installation   | -5°C - +50° C                                                 |
| Câble à fibre optique   Plage de température en utilisation | -10 °C - +60 °C                                               |
| Quantité de fibres                                          | 4                                                             |

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Longueur du câble                      | 80 m |
| Classification de la sécurité incendie | B2ca |
| Envoi                                  | 1    |

La prise OTO constitue le point de terminaison de la ligne en fibre optique dans le logement. Grâce à la ligne pré-confectionnée en 7-8 longueurs de câble différentes, cette variante constitue une solution optimale pour le câblage structuré.