

ARTICLE NO. 5097-0GR000

DOTLUX ization: DeepL-Auth-Key <API key>. You can find more info in our docs:
<https://developers.deepl.com/docs/getting-started/au>



page de l'article

- Marquer et positionner avec une lumière LED sûre
- Utilisation sûre possible sans évaluation des risques car sans LASER
- Distance de projection de 40cm à 160cm Focalisation directe par lentille verrouillable sur le marqueur
- LED de marque CREE d'une durée de vie d'au moins 50.000 heures L80B10
- Câblage extrêmement flexible grâce à l'alimentation universelle 10-30VDC et à la fiche standard à trou creux 5,5x2,1mm
- Gobo interchangeable sans outil pour créer différents motifs de marquage
- Gobo en ligne et en croix inclus dans la livraison (gobo en ligne préinstallé)

CATéGORIE DE PRODUITS	EC000348_Maschinen- und Werkbankleuchte		
ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP40
POIDS EN KG	0.06	LUMINOUS COLOR	vert
CONSOMMATION EN WATTS	3	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
		TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	-
		COURANT D'APPEL EN A	0
		CLASSE DE PROTECTION	III
		TYPE DE TENSION	DC
Dimensions		CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS	Non
Longueur: 123mm		GARANTIE EN ANNéES	5
Diamètre: 24mm		GRADATION SANS GRADATEUR	Non
Hauteur: 24mm		ASSORTIMENT	Proline
Largeur: 24mm		CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	pas nécessaire
		AVEC AMPOULE	Oui
		DOUILLE	sans
		APPAREILLAGE FOURNI	Oui
		CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Non
		PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTéE EN W	3
		SOURCE LUMINEUSE	LED non interchangeable
		DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement

CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	-
NO ELDAS	941744179
Dimension Longueur en mm	
DIAMÈTRE EN MM	24
NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W	3
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C	-20-40
ABMESSUNGEN BREITE MM	24
ABMESSUNGEN HÖHE MM	24
TENSION NOMINALE EN V	30