

Disc 480




Disc 480 Weiss 3790lm 4000K Ra>80 Einzelbatteriebaustein 3Std/phasenabschnitt

Artikelnummer: 606013
EAN: 7021986060133



• = Lieferzeit auf Anfrage.



Elektrisch

System wattage: 31W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 32, B16: 51, C10: 32, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 3790lm
Lichtstrom des Notlichts (Lumen): Nötlicht 420 lumen
Lichtausbeute: 122 lm/W
Lichtfarbe: 4000K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B20>100.000
Lebensdauer: L90>50.000
Min. Umgebungstemperatur: 0°C
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opalprism
Abstrahlwinkel: 85°
UGR: UGR<22

Steuerung/Dimmen

Typ: Einzelbatteriebaustein 3Std/phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IK Class: IK10
IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Weiss
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 55
Abdeckmaß (mm) D: 470
Gewicht (kg) brutto/netto: 4.845 / 4.433

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 490 x 485 x 60



7 0 2 1 9 8 6 0 6 0 1 3 3