


NUMINOS® MOVE M

Deckeneinbauleuchte, 3000 K, 55°, IP20, rund, weiß

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 12 Watt, Lichtstrom von 1800 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1009683
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	drehbare Leiste und neigbar
IP Code	IP20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	III
Wattage	12 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	1800 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	55 °
Farbe	weiss
CRI	90
UGR ≤	22
Lebensdauer	50000 h
Risk Group	1
Höhe	8 cm
Durchmesser	13.5 cm
Nettogewicht	0.35 kg

Lichtquelle

2093856	
---------	---

Zubehör

1010704	LED-Treiber , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-Treiber , 20 W, 350 mA, PHASE
1010129	NUMINOS® M , Reflektor, gold
1010683	NUMINOS® M , Diffusor Wabe
1010686	NUMINOS® M , Diffusor elliptisch
1010684	NUMINOS® M , Diffusor prismatisch
1010696	LED-Treiber , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , Diffusor gefrostet
1010130	NUMINOS® M , Reflektor, kupfer

Bruttogewicht	0.45 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	10 cm
Einbaudurchmesser	12 cm