


## NUMINOS® S

**48V Pendelleuchte, Pendellänge 150cm, 4000K, 20°, DALI 2, matt weiß**

Hochwertiger Minimalismus auf ganzer Schiene: Die kompakten NUMINOS® Pendelleuchten strahlen am 48V Track Schienensystem elegant und effizient zugleich. Mit ihrer klaren, zylindrischen Formensprache fügen sie sich auch ins anspruchsvollste Designambiente ein. Dabei lassen sich die Lichtstärke, Lichtfarbe (2700K/3000K/4000K) und der Halbstreuwinkel (20°/ 40°/55°) der DALI-kompatiblen Spots so wählen, wie es das Projekt erfordert. Das aus Aluminium gefertigte Gehäuse ist in Schwarz, Weiß und Chrom erhältlich. Der CRI-Wert über 90 sorgt für eine natürliche Farbwiedergabe. Und via Schienenadapter ist die Pendelleuchte auch noch so schnell wie einfach installiert.



## TECHNISCHE DATEN

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Art. Nr.                                   | 1006859                |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe      | 1                      |
| IP Code                                    | IP20                   |
| Schlagfestigkeitsklasse                    | IK 02                  |
| Schlagfestigkeit                           | 0.2 Joule              |
| Montagedetails                             | Schiene, Schiene Decke |
| Dimmbar                                    | Ja                     |
| Technologie der Dimmung                    | DALI 2                 |
| Primäre Nennspannung                       | 48V                    |
| Sekundär Strom / Spannung                  | 350 mA                 |
| Schutzklasse                               | III                    |
| Wattage                                    | 16 W                   |
| minimale Umgebungstemperatur               | -20 °C                 |
| maximale Umgebungstemperatur               | 35 °C                  |
| Netzwerk Bemessungs-Bereit-schaftsleistung | 0.5 W                  |
| Lumen                                      | 1350 lm                |
| Lichtfarbtemperatur                        | 4000 Kelvin            |
| Abstrahlwinkel                             | 20 °                   |
| Farbe                                      | matt weiss             |
| CRI                                        | 90                     |
| UGR ≤                                      | 22                     |
| LXXBXX Daten                               | L80B50                 |

## Lichtquelle

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791831 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1004789 | NUMINOS® S , Diffusor<br>Wabe    |
| 1004788 | NUMINOS® S , Diffusor<br>Frosted |
| 1004787 | NUMINOS® S , Diffusor<br>Prisma  |
| 1004786 | NUMINOS® S , Diffusor<br>Ellipse |

|               |         |
|---------------|---------|
| Lebensdauer   | 50000 h |
| Risk Group    | 1       |
| Höhe          | 12.5 cm |
| Durchmesser   | 6 cm    |
| Pendellänge   | 150 cm  |
| Nettogewicht  | 0.36 kg |
| Bruttogewicht | 0.47 kg |