

# Presse-étoupes CEM Progress® AgreenO easyCONNECT laiton sans plomb av



## Filet de raccordement métrique court

### Genre d'approbation Progress AgreenO EMV easyCONNECT

- Joint en deux parties
- Isolation non-traversante

|                                   |                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf. d'article :                  | 1083.12.050LF                                                                                           |
| E-No:                             | 121187108                                                                                               |
| EAN:                              | 7611614347158                                                                                           |
| Matériaux                         | Laiton CuZn21Si3P s. Pb.                                                                                |
| Surface                           | Nickelé                                                                                                 |
| Marquage                          | 1 rainure                                                                                               |
| Ressort de contact                | Acier à ressort 1.4310                                                                                  |
| Joint                             | TPE                                                                                                     |
| O-ring                            | NBR                                                                                                     |
| Temp. d'utilisation               | -60°C / +100°C                                                                                          |
| Résistance à la traction          | Exécution A selon EN 62444                                                                              |
| Indice de protection              | IP68 (jusqu'à 10 bar) / IP69                                                                            |
| Propriétés                        | Pour un montage rapide et sûr de câbles partiellement dénudés ainsi que de câbles avec blindage continu |
| Filet de raccordement (G)         | M12x1.5                                                                                                 |
| Plage de serrage avec insert min. | - mm                                                                                                    |
| Plage de serrage avec insert max. | - mm                                                                                                    |
| Plage de serrage minimale         | 3.5 mm                                                                                                  |
| Plage de serrage maximale         | 5.0 mm                                                                                                  |
| Ouverture de clé                  | 15 mm                                                                                                   |
| Dimension (H)                     | 22 mm                                                                                                   |
| Longueur du filetage (L)          | 5 mm                                                                                                    |
| Note supplémentaire               | 1                                                                                                       |
| Envoi                             | 50                                                                                                      |

1 = Joint en une partie

### Disponible sur demande

- Filet de raccordement Pg et NPT