

Fiche produit

Spécifications



Boîte métal vide grise - M20 x2 - 2 trous 22 mm - 80x80x51,5 mm - UL cULus

XAPD1202

Code EAN: 3389110001037

Principales

Gamme de produit	Harmony XAP
Type de produit ou équipement	Poste de commande vide moulé sous pression
Nom de l'appareil	XAPD
Destination du produit	Pour unités de commande et signalisation Ø 22 mm
Taille de la plaque avant du produit	80 x 80 mm
Profondeur utile	49 mm
Nombre de découpes	2 découpes
Couleur de la base du boîtier	Gris (RAL 7035)
Couleur du capot	Gris (RAL 7035)
Matière	Zinc moulé sous pression
Vente par quantité indivisible	1
Degré de protection IP	IP65 se conformer à EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP66 se conformer à EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP69 se conformer à EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1

Complémentaires

Nombre de rangées verticales	2
Nombre de rangées horizontales	1
Dimensions de la découpe	Ø 22 mm
Type de la boîte de commande	Métal
Entrée de câble	2 x presse-étoupe se conformer à ISO
Type de filetage	M20 x1,5
Largeur hors tout CAO	80 mm
Hauteur hors tout CAO	80 mm
Profondeur hors tout CAO	51,5 mm
Poids Net	0,455 kg

Environnement

Traitement de protection	TC
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe I conforming to CEI 61140

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Degré de protection	UL type 4 se conformer à UL 50 E UL type 4X se conformer à UL 50 E
Tenue aux chocs IK	IK07 conforme à CEI 62262
Résistance aux agents chimiques	Un traitement spécial peut être obtenu sur demande
Certifications du produit	UL cULus EAC

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	9,0 cm
Largeur de l'emballage 1	8,8 cm
Longueur de l'emballage 1	8,3 cm
Poids de l'emballage (Kg)	533,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	6,786 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	96
Hauteur de l'emballage 3	45,0 cm
Largeur de l'emballage 3	60,0 cm
Longueur de l'emballage 3	80,0 cm
Poids de l'emballage 3	62,788 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	4
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better


🗑️ Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

♻️ Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non

Technical Illustration

Dimensions



- (1) 1 hole (with plug, 6 mm / 0.24 in. protrusion), for cable gland ISO M20 x 1.5
- (2) 1 hole (no plug) for cable gland ISO M20 x 1.5
- (3) 2 holes Ø5.6 mm / 0.22 in., depth 19 mm / 0.75 in.
- (b1) Vertical interaxis: Centered in box

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Caractéristiques Harmony XAP



Boîtes à boutons vides pour l'assemblage par le client avec 1 à 10 trous selon le modèle



Offre métallique pour une utilisation dans une large gamme d'environnements



Simplicité d'utilisation, flexibilité et robustesse



Compatibilité totale avec les gammes de boutons poussoirs Harmony XB4 et Harmony XB5




Boîtiers en alliage de zinc ou d'aluminium, pré-perçés ou non percés



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Avantages techniques
Harmony XAP



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Eigenschaften XAP



Leergehäuse zur
Kundenmontage mit
1 bis 10 Bohrungen



Gehäuse aus Metall
für eine Vielzahl
an industriellen
Anwendungen



Einfacher Betrieb,
Flexibilität und
Robustheit



Vorgebohrte oder ungebohrte
Gehäuse aus Zink- oder
Aluminiumlegierung



Vollständige
Kompatibilität mit den
Drucktaster Baureihen
Harmony XB4 und
Harmony XB5



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features XAP



Empty stations for customer assembly with 1 to 10 holes depending on the model



Metal offer for use in a wide range of environments



Operating simplicity, flexibility, and robustness



Full compatibility with Harmony XB4 or Harmony XB5 pushbutton ranges



Pre-drilled or undrilled zinc or aluminium alloy enclosures



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features




Image of product / Alternate images

Alternative





