

ARTICLE NO. 5418-199120

DOTLUX Lampe LED pour barre LIGHTBARsensor 1175mm max.40W POWERselect COLORselect



page de l'article

- Luminaire professionnel monté en saillie DOTLUX LIGHTBAR, également pour montage en ligne et montage suspendu
- Boîtier métallique avec de nombreuses possibilités de fixation et unité d'éclairage rabattable
- Possibilité d'introduction flexible des câbles à l'arrière et en façade
- La grande surface d'éclairage en polycarbonate génère une répartition lumineuse à la fois uniforme et éclaircissant le plafond
- Le système DOTLUX COLORselect permet de choisir facilement entre différentes couleurs de lumière (3000/4000/5000 kelvins).
- Puissance adaptable grâce à Power Select (24/30/35/40 watts)
- Rendu des couleurs élevé grâce à l'IRC>82
- Le capteur radar intégré, réglable via la télécommande, permet de nombreuses possibilités de réglage :
 - Fonction on/off via le capteur avec durée d'éclairage réglable.
 - Les valeurs suivantes sont réglables par paliers :
 - Reichweitenbereich (25/75/50/100%)
 - Capteur de lumière du jour (10/25/50Lux /désactivé)
 - Durée d'éclairage (5s / 1min / 3min / 10min)
 - Pour régler le capteur, il faut utiliser la télécommande art. n° 5430 disponible en option.
- Grâce à la nouvelle fonction maître/esclave, les LIGHTBAR peuvent être connectées sans capteur - ce qui évite l'utilisation de plusieurs lampes à détecteur.
- Suspension par câble Art.Nr.5431 disponible comme accessoire

CATÉGORIE DE PRODUITS EC002892_Decken-/Wandleuchte

ARTICLE DE SUCCESSION

-

ARTICLE PRÉDÉCESSEUR

5418-099120

POIDS EN KG

1.316

CONSUMMATION EN WATTS

24/ 30/ 35/ 40

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN

3300/ 4200/ 4800/ 5500

LUMEN PAR WATT

138/140/137/138

ANGLE DE RAYONNEMENT

120

INDICE DE PROTECTION (IP)

IP20

LUMINOUS COLOR

multicolore

TENSION D'ENTRÉE

220 - 240 AC

DURÉE DE VIE UTILE

environ 50.000 h à 25°C

TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN

3000/4000/5000

INDICE DE RENDU DE COULEUR

CRI > 82

POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)

0,9

COURANT D'APPEL EN A

0

IK DEGRÉ DE PROTECTION

IK06

LUMEN PAR WATT

138/140/137/138

CLASSE DE PROTECTION

I

COULEUR DU BOÎTIER

blanc

PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE

220-240

GARANTIE EN ANNÉES

5

L80/B10

50000

CONVIENT POUR UN MONTAGE EN SURFACE

Oui

Dimensions

Longueur: 1175mm

Largeur: 62mm

Hauteur: 70mm

CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRÉ	Non
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	220-240
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	50000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	100000
ADAPTÉ À UN MONTAGE AU PLAFOND	Oui
FAIBLE ÉBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR < 19)	Non
MATÉRIAU DE LA VERRINE	Plastique mat/satiné
APPAREILLAGE FOURNI	Oui
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Non
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Non
PAS DE VARIATION	Oui
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM3
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK06
AVEC DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE	Oui
REVÊTEMENT DES LUMINAIRES À ISOLATION THERMIQUE	Non
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Niveaux
RÉGLAGE DES LUMENS	Niveaux
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
APPAREIL DE COMMANDE ÉCHANGEABLE	Oui
SOURCE LUMINEUSE	LED non interchangeable
VARIATION DALI-2	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	100000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	25000
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0

SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	C
NO ELDAS	941004489
Dimension Longueur en mm	
DIAMÈTRE EN MM	0
NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W	40
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C	-20-50
ABMESSUNGEN BREITE MM	62
ABMESSUNGEN HÖHE MM	70
NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16	16
NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16	28
APPAREILLAGE	Transformateur électronique
TYPE DE CÂBLAGE	Convient pour câblage traversant
ANGLE DE FAISCEAU	Faisceau très extensif >80°