

RefLED Platinum Retro ES50 350LM DIMMERABILE 840 36°

Codice n. 0030372

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	RefLED Platinum Retro ES50 350LM DIMMERABILE 840 36°
Tecnologia	LED
Forma della lampadina	Riflettore
Attacco lampada	GU10
Finitura lampadina	Nessuna
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Uffici, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+50°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4741183
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	350
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Intensità luminosa (cd)	850
Angolo (°)	36
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	2.2
Potenza (W)	2.2
Potenza lampada inc. equivalente	50
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Reattore richiesto	No
Dimmerabile	Sì
Corrente di spunto (A)	2.6
Durata picco di corrente (µs)	340
Etichetta di efficienza energetica	B
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	50000
-------------------------------	-------

Dati dimensionali

Classificazione IP	IP20
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	54
Diametro prodotto (mm)	50
Peso (Kg)	0.046

RefLED Platinum Retro ES50 350LM DIMMERABILE 840 36°

Codice n. 0030372

SYLVANIA

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288303727
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	8.2
Larghezza imballo singolo (cm)	6.1
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	5.1
DUN14_2	15410288303724
Quantità per imballo interno	6
Lunghezza/Altezza imballo interno (cm)	19.4
Larghezza imballaggio interno (cm)	11.3
Lunghezza imballaggio interno (cm)	9.5
DUN14_1	25410288303721
Quantità per imballo esterno	60
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	58.8
Packaging outer width (cm)	21.8
Profondità imballo esterno (cm)	21.7

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-50
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Dimmerabile con dimmer approvati