

N. ELDAS®



Lampada da parete a LED BIG-BOX bianco opaco RAL9003

Voce n 139477
Codice EAN 7618403017704
N. ELDAS® 941 200 013
Marca MAX HAURI LUCE



Gamma di prodotti BIG BOX

Descrizione

Lampada da parete a LED "BIG-BOX" bianco opaco, / IP54 apparecchio di servizio incluso, tensione allacciata 230V, 3000K, 500lm / 2x 3W, cono di luce regolabile, CRI>90, non dimmerabile, min.70% di flusso luminoso dopo 30'000h da Ta -25 a +35°C, 100x100x100mm

Il versatile apparecchio da parete BIG-BOX LED è adatto per illuminare con stile aree interne ed esterne. Grazie al design innovativo con superfici riflettenti orientabili, l'angolo di emissione della luce può essere regolato in modo flessibile verso l'alto e verso il basso. Ciò significa che l'illuminazione può essere adattata individualmente alle caratteristiche della stanza per ottimizzare le condizioni di luce. L'alloggiamento di alta qualità è in alluminio verniciato a polvere. Il tipo di protezione IP54 garantisce la protezione dalla polvere (IP5X) e dagli spruzzi d'acqua su tutti i lati (IPX5).

- Le superfici riflettenti orientabili consentono di regolare l'angolo di emissione della luce verso l'alto e verso il basso
- Emissione luminosa su due lati
- Utilizzabile sia all'interno che all'esterno
- Alloggiamento di alta qualità in alluminio verniciato a polvere
- Protezione garantita contro la polvere e gli spruzzi d'acqua su tutti i lati (IP54)

Capitolati

campo d'applicazione

lampade da parete
illuminazione esterna

tipo di tensione

AC

tensione nominale	230 V
potenza max. del sistema	6.0 W
adatto per potenza lampada	6 W 6 W
temperatura di colore	3000 K
consistenza di colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
flusso luminoso	500 lm
rendimento luminoso della lampada	90.00 lm/W
angolo del fascio	90.00 Gradi
indice di resa cromatica IRC	IRC ≥90
senza funzione di regolazione	si
regolabilità	orientabile
ripartizione della luce	simmetrico/asimmetrico
uscita della luce	diretto
classe di protezione	I
grado di protezione (IP)	IP54
resistenza agli urti	IK08
lampadina	incluso
corpo luminoso	LED sostituibile
apparecchio di servizio	apparecchio di servizio LED comandato da corrente
vita utile nominale L70/B50 a 25 °C	30000 h
materiale della scatola	alluminio
colore	bianco
lunghezza	100.0 mm
larghezza	100.0 mm
altezza	100.0 mm
peso netto	0.87 kg
garanzia	5 anni