


# Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik und Knicksc



## Langes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: SYNTEC mit Knickschutz

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichtring

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1576.17.1.08</b>                                             |
| E-Nr.:              | 121794519                                                       |
| EAN:                | 7611614078892                                                   |
| Material            | Polyamid PA 6                                                   |
| Eigenschaften       | halogenfrei, schwarz UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2) |
| Dichtring           | CR (Neopren)                                                    |
| Einsatztemperatur   | -30°C / +100°C                                                  |
| Zugentlastung       | Ausführung A nach EN 62444                                      |
| Schutzart           | IP68                                                            |
| NEMA Type rating    | 4X                                                              |
| Gewinde (G)         | M16x1.5                                                         |
| Klemmbereich min.   | 4.0 mm                                                          |
| Klemmbereich max.   | 8.0 mm                                                          |
| Schlüsselweite      | 19 mm                                                           |
| Masswert (H)        | 64 mm                                                           |
| Gewindelänge (L)    | 12 mm                                                           |
| UL - Klemmbereich   | 8.0-8.0 mm                                                      |
| Versand             | 50                                                              |