




GALEN PRO 120

lampada da parete, 3000 K, 40 W, DALI 2, touch, 54°, antracite

GALEN PRO colpisce per il suo design moderno e funzionale e, grazie alla diffusione asimmetrica della luce, è ideale per l'illuminazione mirata di superfici verticali, ad esempio per facciate o spazi pubblicitari e manifesti. L'apparecchio è dotato di un connettore a 5 poli con protezione IP68 e consente quindi un'installazione sicura e rapida all'esterno. Disponibile in due lunghezze (60 cm e 120 cm), entrambe con controllo DALI, GALEN PRO offre un'elevata flessibilità nella progettazione e nella gestione di soluzioni illuminotecniche sofisticate per ambienti esterni commerciali o privati.



DATI TECNICI

Articolo	1009108
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 06
Resistenza all'urto	1 Joule
Montaggio	Superficie
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	DALI 2, Toccare
Numero di cablaggi	17
Tensione nominale primaria	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	335 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	40 W
Temperatura ambiente minima	-25 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	17
Numero di apparecchi a LS C16A	28
Livello di corrente di spunto	31 A
Durata della corrente di spunto	262 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	58 °C
Lumen	5150 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	54 °

Sorgente Luminosa

2432909	
---------	---

Accessori

234354	SUPPORTO DA PARE- TE , per OUTDOOR BEAM e MILOX, argento, 80 cm
--------	--

Colore	antracite
CRI	80
Durata	50000 h
Risk Group	1
Larghezza	120 cm
Altezza	6.2 cm
Profondità	11.1 cm
Peso netto	2.69 kg
Peso lordo	3.2 kg