




## NUMINOS® L 3Ph.

**PHASE, 3~ Spot, zylindrisch, 2700 K, 20 Watt, Phasenabschnitt, 24°, matt schwarz**

NUMINOS® ist das perfekte flexible und modulare Beleuchtungssystem von SLV. Es kombiniert eine Vielzahl von Größen und Funktionen mit einem modernen Design und einer hohen Effizienz (mehr als 120lm/W). NUMINOS® bietet mehr als tausend Gestaltungsmöglichkeiten mit Downlight und Spotlights. Die NUMINOS® 3Ph. PHASE LED-Leuchten bieten eine hochwertige Verarbeitung und gewährleisten eine hervorragende Ausleuchtung von kleinen und großen Flächen. Die 3~ Spot Leuchte überzeugt mit einem Lichtstrom von 2300 lm und einer beeindruckenden Effizienz von 115 lm/W. Ihre Farbtemperatur von 2700 Kelvin und ihr Farbwiedergabeindex > 90 passen perfekt in Ihr Projekt. In Kombination mit der einfachen Installation ist NUMINOS® die perfekte Lösung für vielfältige Anwendungsbereiche und Projekte.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                              | 1004266                 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                       |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | rotary bar and tiltable |
| IP Code                               | IP20                    |
| Montagedetails                        | Decke                   |
| Dimmbar                               | Ja                      |
| Technologie der Dimmung               | Phasenabschnitt         |
| Primäre Nennspannung                  | 220-240AC50/60 Hz       |
| Sekundär Strom / Spannung             | 500                     |
| Schutzklasse                          | I                       |
| Wattage                               | 20 W                    |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                  |
| maximale Umgebungstemperatur          | 45 °C                   |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 78                      |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 78                      |
| Höhe Einschaltstrom                   | 10 A                    |
| Dauer Einschaltstrom                  | 50 µs                   |
| Lumen                                 | 2300 lm                 |
| Lichtfarbtemperatur                   | 2700 Kelvin             |
| Abstrahlwinkel                        | 24 °                    |
| Farbe                                 | matt schwarz            |
| CRI                                   | 90                      |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1411536 |  |                        |
|         |                                                                                   | <b>Lebensdauer</b>     |
|         |                                                                                   | 50000 h                |
|         |                                                                                   | <b>Risk Group</b>      |
|         |                                                                                   | 1                      |
|         |                                                                                   | <b>Länge</b>           |
|         |                                                                                   | 21.3 cm                |
|         |                                                                                   | <b>Höhe</b>            |
|         |                                                                                   | 17 cm                  |
|         |                                                                                   | <b>Durchmesser</b>     |
|         |                                                                                   | 10 cm                  |
|         |                                                                                   | <b>Nettogewicht</b>    |
|         |                                                                                   | 1.093 kg               |
|         |                                                                                   | <b>Bruttogewicht</b>   |
|         |                                                                                   | 1.413 kg               |
|         |                                                                                   | <b>BIG WHITE Seite</b> |
|         |                                                                                   | 632                    |