



WHTT73009C



**kallysto trend UP komplett mit KNX-BUS: TFT-Raumtemperaturregler Braun**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Stromaufnahme Bus Datentransfer	10 mA
Stromaufnahme Betrieb	25 mA

**Funktionen**

Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktor	Ja
DCF77 Empfänger integriert	Nein
Parallel Betrieb möglich	Nein
Mit Vor-Ort Bedienung	Ja

**Werkstoff**

Werkstoff Gruppe	Kunststoff
Farbe	Braun
RAL Nummer	8014

**Abmessungen**

Abmessungen	94 x 94 mm
Einbautiefe	26.3 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	28 mm

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK02
Schutzart IP	IP21

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
Energieeffizienzklasse	IV (2%)

**Spannung**

Hilfsspannung	24 - 24 V
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V

**Texte**

Funktion	Mit Tastensperre Mit Ferienschaltung Mit Frostschutzfunktion
Temperatur	Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler Komfort-, Standard- und Nachttemperatur Temperaturmessung über internen Fühler und/oder anschliessbaren Temperaturfühler mit Mittelwertbildung
Montageart	Für Unterputz- und Hohlwandmontage Für Einzelmontage Für senkrechte Montage
Anschluss	Mit zusätzlichem Anschluss für externen Fussbodentemperatur-/Fernfühler

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----