




## NUMINOS® XL PD

DALI, Luce a sospensione, lunghezza a sospensione 250 cm, 3000 K, 27 Watt, 60°, DALI, bianco opaco / nero opaco

NUMINOS® è il perfetto sistema di illuminazione flessibile e modulare di SLV. Combina una varietà di dimensioni e funzioni con un design moderno e un'elevata efficienza (oltre 120 lm/W). NUMINOS® offre più di mille opzioni di design con downlight e spot. Il NUMINOS® PD, DALI Le luci a LED offrono una lavorazione di alta qualità e garantiscono un'illuminazione eccellente di aree piccole e grandi. Il Pendelleuchte L'apparecchio impressiona con un flusso luminoso di 3150 lm e un'efficienza impressionante di 116.67 lm/W. La loro temperatura di colore di 3000 Kelvin e il loro indice di resa cromatica > 90 si adattano perfettamente al vostro progetto. Grazie alla semplicità di installazione, NUMINOS® è la soluzione perfetta per un'ampia gamma di applicazioni e progetti.



## DATI TECNICI

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Articolo                        | 1005788                 |
| Numero di diverse finestre      | 1                       |
| Codice IP                       | IP20                    |
| Montaggio                       | Superficie              |
| Dimmerabile                     | Si                      |
| Tecnologia del dimmering        | DALI, Toccare           |
| Numero di cablaggi              | 58                      |
| Tensione nominale primaria      | 200-240AC50/60 Hz       |
| Corrente / tensione secondaria  | 700                     |
| Classe isolamento               | I                       |
| Wattaggio                       | 28 W                    |
| Temperatura ambiente minima     | -20 °C                  |
| Temperatura ambiente massima    | 50 °C                   |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 58                      |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 58                      |
| Livello di corrente di spunto   | 2.825 A                 |
| Durata della corrente di spunto | 188 µs                  |
| Lumen                           | 3150 lm                 |
| Temperatura colore              | 3000 Kelvin             |
| Angolo di emissione             | 60 °                    |
| Colore                          | bianco opaco/nero opaco |
| CRI                             | 90                      |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1411586 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>Durata</b>                | 50000 h  |
| <b>Risk Group</b>            | 1        |
| <b>Altezza</b>               | 25.8 cm  |
| <b>Diametro</b>              | 12 cm    |
| <b>Lunghezza sospensione</b> | 250 cm   |
| <b>Peso netto</b>            | 1.952 kg |
| <b>Peso lordo</b>            | 2.262 kg |
| <b>BIG WHITE pagina</b>      | 239      |