

ARTICLE NO. 4964-030024

DOTLUX Lampe LED à réflecteur AR111 sans pilote Fiche femelle creuse 5,5x2,1 Puissance du module LED : 11W 350 mA



page de l'article

- La forme halogène originale permet une compatibilité maximale avec les systèmes d'éclairage existants
- L'effet lumineux traditionnel grâce à la technique de réflecteur rétro assure une belle ambiance
- Refroidissement sur une grande surface directement par le réflecteur en aluminium
- Construction légère optimisée, également adaptée au montage par clip
- Réduction de l'éblouissement grâce à la disposition cachée des LED
- La fiche système permet un choix flexible de blocs d'alimentation (CASAMBI, ZIGBEE, gradation par coupure de phase, DALI / 1-10V, non gradable) et convient donc parfaitement aux projets de construction neuve

CATÉGORIE DE PRODUITS EC001959_LED-Lampe/Multi-LED

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 0.053

CONSUMMATION EN WATTS 11

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 950

Dimensions

Longueur: 40mm

Largeur: 111mm

Hauteur: 111mm

Diamètre: 111mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	24
DIMMABLE	Oui
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 AC
DURÉE DE VIE UTILE	environ 15.000 h à 25°C
CULOT	-
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
CONSTRUCTION	AR111
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
COURANT D'APPEL EN A	0
TYPE DE TENSION	AC
COULEUR DU BOÎTIER	gris
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS	Non
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 30.000
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	230
GARANTIE EN ANNÉES	2
L80/B10	15000
COURANT NOMINAL	0
GRADATION SANS GRADATEUR	Non
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	230

ASSORTIMENT	Proline
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	F
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	15000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	30000
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
PAS DE VARIATION	Non
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Non
GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471	-
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
FORME DE LA LAMPE	Réflecteur
LAMPE à FILAMENT	Non
DÉSIGNATION DE LA LAMPE	AR111
COMMANDE à DISTANCE POSSIBLE	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
AVEC TéléCOMMANDE	Non
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	30000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	7500
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc chaud <3300 K
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
NO ELDAS	941801289
Dimension Longueur en mm	
DIAMÈTRE EN MM	111
FLUX LUMINEUX EN LM	950
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C	25
ABMESSUNGEN BREITE MM	111
ABMESSUNGEN HÖHE MM	111
TENSION NOMINALE EN V	230
FINITION VERRE/COUVERCLE	Clair
COULEUR	Autre