

FÜR GERADE VERBINDUNGEN:



Artikel	Ø Kabel Min-Max (mm)	Verbindung	Kabelformation (n° x mm²)					Abmessungen A x B (mm)
			1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	
READY CAST L4 Artikelnummer: READYCASTL4	8 - 18	Mit Kreuzstück	6 - 25	2,5 - 4	2,5 - 4	2,5 - 4	--	160 x 45
		Mit Klemmen	--	2,5 - 4	2,5 - 4	--	--	
READY CAST L10 Artikelnummer: READYCASTL10	8 - 23	Mit Kreuzstück	16 - 50	4 - 10	4 - 10	4 - 10	--	180 x 50
		Mit Klemmleiste	--	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6	
READY CAST L16/25 Artikelnummer: READYCASTL16/25	8 - 30	Mit Kreuzstück	35 - 150	10 - 25	6 - 25	4 - 25	--	215 x 55
		Mit Klemmleiste	--	6 - 25	6 - 25	6 - 16	6 - 16	

FÜR ABGEZWEIGTE VERBINDUNGEN:



Jedes Kit enthält:

- Komplette Hülle mit Füllstoff
- Kabelbinder für die Befestigung
- Band aus PVC
- System zur Verbindung mit Schraube
- Kreuzstück für freie Verbindung

Artikel	Ø Kabel Min-Max (mm)	Verbindung	Kabelformation (n° x mm²)					Abmessungen A x B (mm)
			1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	
READY CAST Y6 Artikelnummer: READYCASTY6	P: 8/20 D: 8/20	Mit Kreuzstück	P: 16-50 D: 6-35	P: 4-10 D: 2,5-4	P: 2,5-6 D: 1,5-4	P: 2,5-6 D: 1,5-2,5	--	180 x 100
		Mit Klemmleiste	--	P: 4-6 D: 2,5-4	P: 2,5-6 D: 1,5-4	P: 2,5-6 D: 1,5-2,5	P: 2,5-6 D: 1,5-2,5	
READY CAST Y16/25 Artikelnummer: READYCASTY16/25	P: 8/30 D: 8/30	Mit Kreuzstück	P: 70-150 D: 50-150	P: 10-25 D: 6-25	P: 6-25 D: 6-16	P: 6-25 D: 6-10	--	220 x 105
		Mit Klemmleiste	--	P: 10-16 D: 4	P: 6-16 D: 2,5-4	P: 6-16 D: 2,5-4	P: 4-16 D: 2,5-4	

P: Vorbeigehend D: Abgezweigt

**Ray
tech**
CABLE ACCESSORIES COMPANY

Raytech S.r.l.
Via E. Fermi 11/13/17
20019 Settimo Milanese (MI) - Italy
T: +39.02.33500147
info@raytech.it | www.raytech.it

READY
CAST

NEW

**Ray
tech**



INNOVATIVE **RESIN** SOLUTIONS

IP68
OFFICIALLY
TESTED





**SCHAU DAS
VIDEO AN!**

**READY
CAST**

Betriebstemperatur: 90°C
Verlegetemperatur: -40°C/+50°C



Ideal für den Einsatz
Unter Wasser oder in der Erde

**IP68
OFFICIALLY
TESTED**

Easy !

Nur eine Schere, nichts mehr!

Dank seines innovativen vorgravierten und brucherleichterten Kabeleinführungssystems passt sich Ready Cast schnell und extrem einfach an jeden Kabeldurchmesser an und berücksichtigt dabei die minimalen und maximalen Durchmesser, die im Sortiment untergebracht werden können.

Mehrfachverbindung !

Ideal für mehrere Verbindungsarten:

Mit der im Lieferumfang enthaltenen SCHNELLE UND SICHEREN Klemmleiste in der Packung oder mit gängigen Steckverbindern, die immer im praktischen Kreuztrenner untergebracht werden können, der im Kit enthalten ist.

Integrierte Lösungen !

HOLE CASING Technologie

Ready Cast ist mit einem Anti-Zug-System des Kabels ausgestattet, da es mit den mitgelieferten Kabelbindern am Gehäuse verankert werden kann.

Zuverlässigkeit !

In Klasse 2 nach CEI 64-8

Geschützt gegen Eintritt von Staub und Gegenständen bis Ø 1 mm. Geschützt gegen permanentes Eintauchen in Wasser

Schutzgrad IP68 nach EN-60529

Das Sortiment entspricht der Norm EN 50393

die einen Test in der Luft und ein längeres Eintauchen für etwa 30 Tage mit wiederholten Temperaturänderungen nach dem absichtlichen Entfernen des Mantels des ein- und ausgehenden Kabels mit anschließendem Eindringen von Wasser zwischen den Kabeladern vorsieht.

