

MobileGlue 5011

sans batterie ni chargeur
EAN 4007841 084684
Réf. 084684



Description du fonctionnement

Jusqu'à 90 minutes de collage professionnel sans fil et puissant. Le MG 5011 avec système de batterie 18 V propose 2 niveaux de température 130°C/ 200°C et un débit ultra-élevé de 20 g/min.

Caractéristiques techniques

Température	130 – 200 °C	Plage de tension (min.)	18 V
Temps de chauffage	1,5 min	Tension de l'accu	18 V
Débit de colle	20 gr/min	Type de l'accu	Li-ions
Diamètre max. des bâtons	11 mm	Protection anti-redémarrage	Non
Affichage de la température	Affichage segmenté LED	Tension d'alimentation détails	Batterie Li-ions
Fonction, suspension possible	Non	Utilisation possible pour	Film plastique, Verre, Bois, céramique, Cuir, Métal, Papier, Carton/ Cartonnages, Bâches, Plexiglas®, Polystyrène, Textiles
Revêtement antidérapant et souple	Oui	Température de fusion	130 – 200 °C
Mode au repos	Non	Variante	sans batterie ni chargeur
Buse interchangeable	Oui	UC1, poids net	0,99 kg
Réglage de la course	Non	Garantie du fabricant	3 ans
Température réglable	Oui	UC1, Code EAN	4007841084684
Précision de la température +/-	5 °C	Lieferumfang	3 sticks de colle inclus
Élément de chauffage	Corps de chauffe PTC		

Accessoires

EAN 4007841 050092	Bâtons de colle universels Ø 11 mm
EAN 4007841 052416	Bâtons de colle d'acrylate Ø 11 mm
EAN 4007841 052430	Bâtons de colle Fast Ø 11 mm
EAN 4007841 052423	Bâtons de colle Flex Ø 11 mm
EAN 4007841 052409	Bâtons de colle Low Melt Ø 11 mm