

**AK2 100% steckbar**

**AK2-S/GZ/WIK5p, mit Deckel (2+2)x3p L1/L2 Wieland**

- 5-poliger Ein- und Ausgang inkl. Selbstverriegelung für eine 3-Phasen-Stromversorgung.
- Deckel mit (2+2)x3p Gehäuse inkl. Schlösser, Stromversorgung aus L1 und L2.
- Set Kunststoff-Montagewinkel für schnelle "Klick"-Montage auf allen gängigen Kabeltragsystemen.
- Leiterquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>.

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>AT4614</b>
E-Nr.:	127918939
EAN:	8712259300832
Länge	215 mm
Breite	95 mm
Tiefe	70 mm
Polzahl Anschluss	5 polig
Abgang Steckverbinder L1	2x 3polig, schwarz
Abgang Steckverbinder L2	2x 3polig, weiss
Abgang Steckverbinder L3	-x -polig, -
Vorverdrahtung	2,5 mm <sup>2</sup>
Bemessungsspannung	400 V
Schutzart	IP20
Versiegelt	Ja
Farbe	lichtgrau
Einsatztemperatur	- 40°C / + 70°C
Halogenfrei	Ja

Das Verteilergehäuse „AK2 100% steckbar“ beschleunigt die Elektro-Installation an und in den verschiedensten Kabeltragsystemen unterschiedlicher Hersteller. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine Kabelrinne oder Gitterrinne handelt – der AK2 passt immer. Er kommt als komplett konfektionierte und damit anschlussfertige Einheit auf die Baustelle. Hier müssen nur noch die Leitungen nach Plan eingesteckt werden.

- Anschlussfertige Verteilergehäuse für die schnelle und sichere Installation von vorkonfektionierten Komponenten
- 3-, 4- oder 5-polige Varianten
- Komplett bestückt und vorverdrahtet mit Steckverbindern oder als 2- bzw. 4-fache Schuko® Steckdose
- Befestigungslösung für alle gängigen Kabeltragsysteme
- Für Installationssteckverbinder aller namhaften Hersteller