


# Kabelverschraubungen Progress® Messing Winkel 90°



## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS W90

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>          | <b>5200.32</b>                          |
| E-Nr.:                       | 121501708                               |
| EAN:                         | 7611614128665                           |
| Material                     | Messing vernickelt                      |
| Dichtung                     | TPE                                     |
| Einsatztemperatur            | -40°C / +100°C                          |
| Zugentlastung                | Ausführung A nach EN 62444              |
| Schutzart                    | IP68                                    |
| Gewinde                      | IP68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet |
| Gewinde (G)                  | M32x1.5                                 |
| Klemmbereich mit Inlet min.  | 17.0 mm                                 |
| Klemmbereich mit Inlet max.  | 21.0 mm                                 |
| Klemmbereich ohne Inlet min. | 21.0 mm                                 |
| Klemmbereich ohne Inlet max. | 25.5 mm                                 |
| Schlüsselweite               | 36 mm                                   |
| Masswert (H)                 | 50 mm                                   |
| Gewindelänge (L)             | 10 mm                                   |
| Masswert A                   | 23 mm                                   |
| Masswert B                   | 60 mm                                   |
| Hinweis                      | -                                       |
| Versand                      | 25                                      |

1 = Einteiliger Dichteinsatz

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.