

ARTICLE NO. 4748-030360

**DOTLUX Applique murale LED CONEwall 20cm 10W 3000K**



page de l'article

- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement par poudre en RAL7016 au design intemporel
- Design robuste et protégé contre les jets d'eau pour l'extérieur avec protection IP 65
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombre
- la plateforme EasyBase permet un montage simple et rapide
- accessoires de montage inclus
- Éclairage respectueux des insectes grâce à des LED blanc chaud

CATéGORIE DE PRODUITS      EC002892\_Decken-/Wandleuchte

ARTICLE DE SUCCESSION      -

POIDS EN KG      0.89  
CONSOMMATION EN WATTS      10  
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN      380  
LUMEN PAR WATT      38

ANGLE DE RAYONNEMENT      360  
INDICE DE PROTECTION (IP)      IP65  
LUMINOUS COLOR      blanc  
TENSION D'ENTRée      220 - 240 AC  
DURée DE VIE UTILE      environ 30.000 h à 25°C  
TEMPérATURE DE COULEUR EN KELVIN      3000  
INDICE DE RENDU DE COULEUR      CRI > 82  
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)      0,5  
COURANT D'APPEL EN A      0  
IK DEGRé DE PROTECTION      IK08  
LUMEN PAR WATT      38  
CLASSE DE PROTECTION      -  
TYPE DE TENSION      AC  
COULEUR DU BOITIER      gris  
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS      Non  
OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR EN MM      0  
OUVERTURE DE MONTAGE DIAMèTRE EN MM      0  
OUVERTURE DE MONTAGE LONGUEUR EN MM      0  
GARANTIE EN ANNéES      3  
L80/B10      20000  
COURANT NOMINAL      0,35

**Dimensions**

Largeur: 90mm  
Hauteur: 218mm  
Diamètre: 90mm  
Longueur: 90mm

|                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| CONVIENT POUR UN MONTAGE EN SURFACE                                   | Oui            |
| CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRÉ                                        | Non            |
| ASSORTIMENT                                                           | Proline        |
| CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 | pas nécessaire |
| DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C                                           | 20000          |
| SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C                          | 40000          |
| AVEC AMPOULE                                                          | Oui            |
| MONTAGE MURAL                                                         | Oui            |
| ADAPTÉ À UNE SUSPENSION                                               | Non            |
| ADAPTÉ À UN MONTAGE AU PLAFOND                                        | Non            |
| MONTAGE EN LIGNE CONTINUE POSSIBLE                                    | Non            |
| FAIBLE ÉBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR < 19)                      | Non            |
| NOMBRE DE LAMPES/MODULES                                              | 1              |
| DOUILLE                                                               | -              |
| MATÉRIAU DE LA VERRINE                                                | -              |
| APPAREILLAGE FOURNI                                                   | Non            |
| VARIATION 0-10V                                                       | Non            |
| VARIATION 1-10V                                                       | Non            |
| VARIATION DALI                                                        | Non            |
| VARIATION DMX                                                         | Non            |
| VARIATION DSI                                                         | Non            |
| VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)                                 | Non            |
| VARIATION LINESWITCH                                                  | Non            |
| VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR                           | Non            |
| VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR                               | Non            |
| VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE                                 | Non            |
| VARIATION PROGRAMMABLE                                                | Non            |
| VARIATION RF                                                          | Non            |
| VARIATION SINE WAVE REDUCTION                                         | Non            |
| VARIATION TOUCH AND DIM                                               | Non            |
| VARIATION ZIGBEE                                                      | Non            |
| VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR                                         | Non            |
| VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE                                  | Non            |
| PAS DE VARIATION                                                      | Oui            |
| UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)                          | SDCM5          |
| INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOC5 (IK)                            | IK08           |
| PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « SYMBOLE D » SELON EN 60598-2-24        | Oui            |
| CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE                                   | Non            |
| AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT                                           | Non            |
| AVEC DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE                                          | Non            |
| REVÊTEMENT DES LUMINAIRES À ISOLATION THERMIQUE                       | Non            |
| AVEC GRILLES D'AÉRATION                                               | Non            |
| TEST AU FIL INCANDESCENT SELON IEC 60695-2-11                         | -              |
| RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX                                 | Non            |

|                                                                       |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| TYPE DE CONNEXION                                                     | Câble                             |
| COMMANDE VIA BLUETOOTH                                                | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC CASAMBI                                               | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT                                         | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT                                      | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA                                          | Non                               |
| COMPATIBLE IFTTT                                                      | Non                               |
| APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE                                      | Non                               |
| SOURCE LUMINEUSE                                                      | LED interchangeable               |
| ALIMENTATION DE SECOURS INTéGRéE                                      | Non                               |
| VARIATION DALI-2                                                      | Non                               |
| VARIATION PAR COUPURE DE DéBUT DE PHASE                               | Non                               |
| VARIATION GPRS                                                        | Non                               |
| DURéE DE VIE L70/B50 à 25°C                                           | 40000                             |
| DURéE DE VIE L90/B10 à 25°C                                           | 10000                             |
| DURéE D'IMPULSION EN µS                                               | 0                                 |
| SOUTIEN BEG                                                           | Pertinent en Allemagne uniquement |
| CLASSE D'EFFICACITÉ éNERGéTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE | G                                 |
| NO ELDAS                                                              | 941200369                         |
| Dimension Longueur en mm                                              |                                   |
| DIAMèTRE EN MM                                                        | 90                                |
| NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTèME EN W                                 | 10                                |
| TEMPérATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C               | 50                                |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                                 | 90                                |
| ABMESSUNGEN HöHE MM                                                   | 218                               |
| HAUTEUR/PROFONDEUR DE MONTAGE EN MM                                   | 0                                 |
| NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16                  | 74                                |
| NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16                  | 118                               |
| ÉMISSION DE LUMIèRE                                                   | Direct                            |
| TYPE DE CâBLAGE                                                       | Convient pour câblage traversant  |
| TEMPérATURE DE COULEUR RéGLABLE                                       | Non                               |
| RéGLAGE DES LUMENS                                                    | Non                               |
| ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE                                        | Non                               |
| RéPARTITION LUMINEUSE                                                 | Symétrique                        |
| PROTECTION DE LA SURFACE DU BOîTIER                                   | Revêtu par poudre                 |
| FINITION DU PARALUME                                                  | Sans                              |
| ÉLéMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIèRE                                    | Sans                              |
| ANGLE DE FAISCEAU                                                     | Faisceau très extensif >80°       |
| APPAREILLAGE                                                          | Non requis                        |