


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.525

# Adattatore RiLineX per dispositivi di protezione

Stato: 24/12/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.525 - Adattatore RiLineX per dispositivi di protezione

Adattatore per dispositivi di protezione RiLineX (3 poli, max. 400 A) per sistemi a sbarre da 60 mm. La larghezza del componente è di 145 mm. Grazie al sistema Easy-Fix, l'installazione dell'adattatore e quella dell'interruttore possono essere eseguite separatamente e in modo indipendente. Questo sistema di montaggio è compatibile con tutti i principali produttori. L'adattatore ha un sistema di fissaggio a scatto senza l'uso di utensili, con regolazione semi-automatica dello spessore della sbarra compresa tra 5 e 10 mm. L'uscita dei cavi può essere facilmente riconfigurata in base alle esigenze, passando da posizione inferiore a superiore e viceversa.



## Caratteristiche

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice prodotto                           | RX 9360.525                                                                                                                                                                                                                     |
| Esecuzione                                | Easy Fix                                                                                                                                                                                                                        |
| Vantaggi                                  | Montaggio diretto di interruttori scatolati MCCB sul board<br>Montaggio a scatto fino a 250 A con regolazione semplice per sbarre di spessore 5/10 mm<br>Preassemblaggio rapido e semplice a banco degli interruttori scatolati |
| Materiale                                 | Poliammide (PA 6)<br>Resistenza al fuoco secondo UL 94                                                                                                                                                                          |
| Colore                                    | RAL 9005<br>RAL 35745                                                                                                                                                                                                           |
| Parti incluse nella fornitura             | Incluse 3 coperture per morsetti                                                                                                                                                                                                |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 2XB                                                                                                                                                                                                                          |

# Caratteristiche

|                                                                      |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp                          | 12 kV                                                                                            |
| Tensione nominale                                                    | 690 V AC<br>690 V DC<br>600 V AC (UL)                                                            |
| Rated insulation voltage                                             | 1.000 V                                                                                          |
| Categoria di sovratensione                                           | 4                                                                                                |
| Grado di inquinamento                                                | 3                                                                                                |
| Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A) | 29 x 6 mm                                                                                        |
| Numero dei poli                                                      | 3 poli                                                                                           |
| Connessione cavi                                                     | sup/inf                                                                                          |
| Connessione elettrica                                                | Vite M10                                                                                         |
| Per produttori (tipo)                                                | Per trovare l'adattatore corretto, è disponibile il nostro configuratore nella sezione Download. |
| Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre                 | RiLineX<br>RiLine60                                                                              |
| Frequenza dell'armonica fondamentale                                 | 50...60 Hz                                                                                       |
| Umidità dell'aria (senza condensa)                                   | 10...90 %                                                                                        |
| Per sbarre di distribuzione                                          | 15 x 5/10<br>20 x 5/10<br>30 x 5/10                                                              |
| Range temperatura di esercizio                                       | -25 °C...55 °C                                                                                   |
| Range di temperatura stoccaggio                                      | -25 °C...75 °C                                                                                   |
| Dimensioni                                                           | Larghezza: 145 mm<br>Altezza: 325 mm                                                             |
| Confezione                                                           | 1 pz.                                                                                            |
| Peso netto                                                           | 4                                                                                                |
| Peso lordo                                                           | 4.298                                                                                            |

## Caratteristiche

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Quota di rame (kg / pezzo) | 1.652         |
| Codice tariffa doganale    | 85369095      |
| EAN                        | 4028177997127 |
| ETIM 9                     | EC001531      |

## Approvazioni

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Approvazioni | UL + C-UL (listed)          |
| Spiegazioni  | Dichiarazione di conformità |