

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.705

## Support d'appareillage RiLineX

État: 24.12.2025 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.705 - Support d'appareillage RiLineX sans dispositif de contact

Support d'appareillage RiLineX de largeur 45 mm pour RiLineX et gammes de jeux de barres de 60 mm, sans système de contact. Idéal s'il faut fixer des appareils plus larges sur le tableau.



## Caractéristiques

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                        | RX 9360.705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Modèle                           | sans dispositif de contact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Avantages                        | <p>Pour le montage des appareillages électriques sur rail oméga (DIN), p. ex. disjoncteur-protecteur</p> <p>Verrouillage simple de l'enfichage des rails porteurs d'appareillages</p> <p>Protection contre le déplacement des appareillages en option</p> <p>Réduction du nombre de références grâce à des accessoires appropriés</p> <p>Montage par encliquetage et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm</p> |
| Matériau                         | <p>Polyamide (PA 6)</p> <p>Tenue au feu selon la norme UL 94</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Couleur                          | RAL 9005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pour jeux de barres avec entraxe | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dimensions                       | <p>Largeur: 45 mm</p> <p>Hauteur: 239,4 mm</p> <p>Profondeur: 36,2 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Convient aux jeux de barres      | <p>15 x 5/10</p> <p>20 x 5/10</p> <p>30 x 5/10</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Caractéristiques

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Convient aux jeux de barres | RiLineX<br>RiLine60                        |
| Nombre de pôles             | 3 pôles                                    |
| Nombre des rails porteurs   | 1                                          |
| Tension nominale            | 690 V AC<br>600 V AC (UL)<br>600 V DC (UL) |
| Unité d'emballage           | 4 p.                                       |
| Poids net                   | 1.16                                       |
| Poids brut                  | 1.2                                        |
| Numéro du tarif douanier    | 85369095                                   |
| EAN                         | 4028177997059                              |
| ETIM 9                      | EC001531                                   |

## Approbation

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Approbation  | UL + C-UL (listed)        |
| Explications | Déclaration de conformité |