

## Premistoppa Progress® CEM powerCONNECT ottone nichelato



## Filetto di raccordo corto metrico

## Tipo di ammissione: Progress EMV powerCONNECT

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo

|                                     |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>               | <b>1084.80.650</b>                                                                                                                                  |
| E-No:                               | 121063128                                                                                                                                           |
| EAN:                                | 7611614312651                                                                                                                                       |
| Materiale                           | Ottone nichelato                                                                                                                                    |
| Guarnizione                         | TPE                                                                                                                                                 |
| O-Ring                              | NBR                                                                                                                                                 |
| Temperatura d'impiego               | -60°C / +100°C                                                                                                                                      |
| Scarico della trazione              | Esecuzione A secondo EN 62444                                                                                                                       |
| Classe di protezione                | IP68 (fino a 10 bar) / IP69                                                                                                                         |
| NEMA Type rating                    | 4X                                                                                                                                                  |
| Caratteristiche                     | Per alti correnti di dispersione, contatto concentrico 360° dello schermo con bassissima resistenza di contatto ed impedenza. Costruzione compatta. |
| Filetto di raccordo (G)             | M80x2.0                                                                                                                                             |
| Campo di serraggio con inserto min. | - mm                                                                                                                                                |
| Campo di serraggio con inserto max. | - mm                                                                                                                                                |
| Area di serraggio minima            | 58.0 mm                                                                                                                                             |
| Area di serraggio massima           | 65.0 mm                                                                                                                                             |
| Kabelschirmdurchmesser              | 62.0                                                                                                                                                |
| Diametro interno                    | 59.8 mm                                                                                                                                             |
| Grandezza chiave                    | 95 mm                                                                                                                                               |
| Misura (H)                          | 58 mm                                                                                                                                               |
| Lunghezza del filetto (L)           | 12 mm                                                                                                                                               |
| Nota complementare                  | 1                                                                                                                                                   |
| Invio                               | 1                                                                                                                                                   |

1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico

Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.

## Disponibile su richiesta

- Acciaio inox A2 o A4
- Filetto di raccordo Pg e NPT