



## Deckenleuchte FLAT CCT 33 18/25W 1980/2750lm

Art-Nr 177814  
EAN Code 7618403137891  
ELDAS®-Nr 941 307 213  
Marke MAX HAURI LUCE



Produktfamilie FLAT CCT

### Beschreibung

LED Decken- Wandleuchte "FLAT CCT 33" / weiss / Power switch 18/25W / 230V / Farbtemperatur: CCT switch 3000K/4000K / Lumen: 1980/2750lm / Farbwiedergabe: CRI>85 / Zusatzfunktion: IK10 / IP-Schutzart: IP54 / Masse DxH: 330x48mm

Die ideale Wand- und Deckenleuchte für Treppenhäuser, Keller, Balkone, Flure oder den Eingangsbereich. Durch die flache Bauform kann die «FLAT CCT 33» auch bei niederen Raumhöhen eingesetzt werden. Die Farbtemperatur (CCT) kann mittels DIP-Schalter von warmweiss (3000 K) auf neutralweiss (4000 K) umgestellt werden. Das homogene Licht wird rundum abgestrahlt und sorgt für eine gute Raumausleuchtung. Die Wand- und Deckenleuchte weist die Schutzart IP54 auf, diese umfasst den vollständigen Staub- und Berührungsschutz (IP5X) sowie den Schutz gegen allseitiges Spritzwasser (IPX4).

- Kann auch bei niedrigen Raumhöhen eingesetzt werden
- Gute Raumausleuchtung
- Farbtemperatur umschaltbar von warmweiss (3000 K) auf neutralweiss (4000 K)

### Spezifikationen

|               |  |
|---------------|--|
| Einsatzgebiet | Deckenanbauleuchte<br>Wandleuchte<br>Aussenleuchte |
| Spannungsart  | AC   |
| Nennspannung  | 220 V<br>240 V                                     |

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Max. Systemleistung             | 25.0 W                       |
| Lichtstrom einstellbar          | Stufen                       |
| Geeignet für Lampenleistung     | 25 W<br>18 W                 |
| Farbtemperatur einstellbar      | Stufen                       |
| Farbtemperatur                  | 3000 K<br>4000 K             |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1      | neutralweiss 3300 bis 5300 K |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3                        |
| Lichtstrom                      | 2750 lm<br>1980 lm           |
| Leuchtenlichtausbeute           | 110.00 lm/W                  |
| Leistungsfaktor                 | 0.9                          |
| Abstrahlwinkel                  | 140.00 Grad                  |
| Farbwiedergabe CRI              | CRI ≥85                      |
| Flimmerwert Pst LM              | 1                            |
| Stroboskopeffektwert SVM        | 0.4                          |
| Klirrfaktor (THD)               | 20                           |
| Ohne Dimmfunktion               | ja                           |
| Verstellbarkeit                 | nicht verstellbar            |
| Lichtverteilung                 | symmetrisch                  |
| Lichtaustritt                   | direkt                       |
| Blendbegrenzung (UGR)           | 22                           |
| Schutzklasse                    | II                           |
| Schutzart (IP)                  | IP54                         |
| Schlagfestigkeit                | IK10                         |
| Leuchtmittel                    | inklusive                    |
| Fassungstyp                     | fest verbaut                 |
| Lampentyp                       | LED-Lampe                    |
| Leuchtmittel                    | LED nicht austauschbar       |

Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert

---

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20 Grad Celsius  
45 Grad Celsius

---

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 30000 h

---

Schaltzyklen 100000

---

Werkstoff des Gehäuses Kunststoff

---

Ausführung der Oberfläche matt

---

Farbe weiss

---

Aussendurchmesser 330 mm

---

Länge 330.0 mm

---

Breite 330.0 mm

---

Höhe 48.0 mm

---

Nettogewicht 1 kg

---

Garantie 5 Jahre

---