

ARTICLE NO. 5169-060160

DOTLUX ization: DeepL-Auth-Key <API key>. You can find more info in our docs:  
<https://developers.deepl.com/docs/getting-started/au>



page de l'article

- Module LED pour le raccordement direct à 230V, sans bloc d'alimentation supplémentaire
- Lentille spéciale de 160° permettant un éclairage homogène même en cas de profondeurs d'installation peu élevées
- Installation rapide grâce à une chaîne de 20 m avec 100 modules, pouvant être raccourcie individuellement.
- Pour les grandes surfaces, il est possible de connecter plusieurs chaînes en parallèle. (le montage en série de plusieurs chaînes n'est pas possible)
- Le boîtier anti-jaunissement assure une puissance lumineuse stable
- Montage facile des différents modules grâce à un trou de vis ou à un ruban adhésif sans support au dos.
- Nous recommandons l'utilisation du parasurtenseur Art.5044

CATÉGORIE DE PRODUITS EC002706\_Lichtschlauch/-band

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 1.22  
CONSOMMATION EN WATTS 1.5  
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 150  
LUMEN PAR WATT 100

ANGLE DE RAYONNEMENT 160  
INDICE DE PROTECTION (IP) IP67  
LUMINOUS COLOR blanc  
TENSION D'ENTRÉE 220 - 240 AC  
DURÉE DE VIE UTILE environ 50.000 h à 25°C  
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN 6000  
INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 82  
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) 0,94  
NOMBRE DE LED/M 5  
TC TEMPÉRATURE EN °C 60  
LUMEN PAR WATT 100  
FLUX LUMINEUX LM/M 750  
CLASSE DE PROTECTION II  
TYPE DE TENSION AC  
ADHÉSIF Oui  
CYCLES DE FONCTIONNEMENT > 100.000  
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE 220-240 AC  
GARANTIE EN ANNÉES 3  
L80/B10 25000  
GRADATION SANS GRADATEUR Non  
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE 220-240 AC

Dimensions

Longueur: 190mm  
Largeur: 20mm  
Hauteur: 11mm

|                                                                              |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN 2019/2015</b> | pas nécessaire                    |
| <b>DURéE DE VIE L80/B10 à 25°C</b>                                           | 25000                             |
| <b>SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C</b>                          | 50000                             |
| <b>DEGRé DE PROTECTION (NEMA)</b>                                            | 1                                 |
| <b>RégULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX</b>                                 | Oui                               |
| <b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>                                         | Non                               |
| <b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>                                      | Non                               |
| <b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>                                          | Non                               |
| <b>COMPATIBLE IFTTT</b>                                                      | Non                               |
| <b>APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE</b>                                      | Oui                               |
| <b>ADAPTé à UN VARIATEUR</b>                                                 | Non                               |
| <b>SOURCE LUMINEUSE</b>                                                      | LED non interchangeable           |
| <b>AVEC ENSEMBLE DE RACCORDEMENT</b>                                         | Non                               |
| <b>AVEC EMBOUT DE FERMETURE</b>                                              | Non                               |
| <b>AVEC éLéMENT DE PROTECTION</b>                                            | Non                               |
| <b>DURéE DE VIE L70/B50 à 25°C</b>                                           | 50000                             |
| <b>DURéE DE VIE L90/B10 à 25°C</b>                                           | 12500                             |
| <b>SOUTIEN BEG</b>                                                           | Pertinent en Allemagne uniquement |
| <b>CLASSE D'EFFICACITé éNERGéTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE</b> | E                                 |
| <b>NO ELDAS</b>                                                              | 941600759                         |
| Dimension Longueur en mm                                                     |                                   |
| <b>DIAMèTRE EN MM</b>                                                        | 0                                 |
| <b>NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTèME EN W</b>                                 | 1,5                               |
| <b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>                                                 | 20                                |
| <b>ABMESSUNGEN HòHE MM</b>                                                   | 11                                |
| <b>APPAREILLAGE</b>                                                          | Transformateur électronique       |
| <b>TYPE DE CÂBLAGE</b>                                                       | Convient pour câblage traversant  |
| <b>TEMPéRATURE DE COULEUR RéGLABLE</b>                                       | Non                               |
| <b>RéGLAGE DES LUMENS</b>                                                    | Non                               |
| <b>ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE</b>                                        | Non                               |
| <b>MODE DE POSE</b>                                                          | Autre                             |
| <b>TYPE DE CONNEXION</b>                                                     | Souder                            |