

ARTICLE NO. 6557-040080

DOTLUX ization: DeepL-Auth-Key <API key>. You can find more info in our docs:
<https://developers.deepl.com/docs/getting-started/au>



page de l'article

- Connexion facile d'un uplight supplémentaire via une prise jack pour créer un éclairage d'ambiance en arrière-plan.
- Réduit l'éblouissement du luminaire LED et abaisse la valeur UGR à moins de 19, idéal pour un environnement de travail.
- Apparence mince et intemporelle s'adaptant à différents styles d'aménagement.
- Les luminaires peuvent être installés pratiquement sans espace entre eux pour créer une ligne lumineuse continue et ininterrompue.

CATéGORIE DE PRODUITS EC000109_Lichtleiste

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 0.43
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 1440
CONSOMMATION EN WATTS 12
LUMEN PAR WATT 120

Dimensions

Longueur: 1122mm
Largeur: 54mm
Hauteur: 11mm

ANGLE DE RAYONNEMENT 120
INDICE DE PROTECTION (IP) IP20
LUMINOUS COLOR blanc
TENSION D'ENTRée 220 - 240 AC
DURée DE VIE UTILE environ 50.000 h à 25°C
TEMPérATURE DE COULEUR EN KELVIN 4000
INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 82
IK DEGRé DE PROTECTION IK06
LUMEN PAR WATT 120
CLASSE DE PROTECTION I
TYPE DE TENSION AC
COULEUR DU BOITIER noir
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS Non
PLAGE DE TENSION D'ENTRée 220-240
GARANTIE EN ANNéES 5
L80/B10 50000
COURANT NOMINAL 0,4
SIMILAIRE COULEUR RAL 9005
ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE Oui
PLAGE DE TENSION D'ENTRée LUMINAIRE 220-240

CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2015/2015	pas nécessaire
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	50000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	100000
AVEC AMPOULE	Oui
DOUILLE	-
APPAREILLAGE FOURNI	Non
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Non
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
PAS DE VARIATION	Oui
ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIÈRE	Réflecteur
DEGRÉ DE PROTECTION (NEMA)	1
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCs (IK)	IK06
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Non
AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT	Non
REVÊTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE	Non
RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX	Non
TYPE DE CÂBLAGE	Terminaison
COMMANDE VIA BLUETOOTH	Non
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
APPAREIL DE COMMANDE ÉCHANGEABLE	Non
PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTÉE EN W	12
SOURCE LUMINEUSE	LED non interchangeable
ALIMENTATION DE SECOURS INTÉGRÉE	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	100000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	25000
SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement

CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	A
NO ELDAS	941600969
Dimension Longueur en mm	
NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W	12
ABMESSUNGEN BREITE MM	54
ABMESSUNGEN HÖHE MM	11
TENSION NOMINALE EN V	36
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non
RÉGLAGE DES LUMENS	Non
ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE	Non
APPAREILLAGE	Non requis
TYPE DE CONNEXION	Autre