



WH20430204A

kallysto Var.rot. à c.d.ph.asc./desc.400W/LED 90W face pour combinaison Anthrac.

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service	230 - 230 V
--------------------	-------------

Connectivité

Avec système bus radio-KNX	Non
----------------------------	-----

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Anthracite
---------	------------

Code RAL	7024
----------	------

Matière	Duroplast
---------	-----------

Dimensions

Ø de la dimension de l'axe	4 mm
----------------------------	------

Profondeur de montage	14 mm
-----------------------	-------

Hauteur	60 mm
---------	-------

Largeur	60 mm
---------	-------

Profondeur	55 mm
------------	-------

Architecture

Type d'organe de commande	Bouton poussoir/rotatif
---------------------------	-------------------------

Éclairage

Lampes LED réglables 230 V	3 - 90 W
----------------------------	----------

Textes

Principe de variation	Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
-----------------------	--

Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
---------	---

Tension	Vérification de la tension possible sans démontage
---------	--

Mode de montage	Pour fixation par vissage
-----------------	---------------------------

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

Entrée de poste auxiliaire	Avec entrée de poste auxiliaire pour bouton-poussoir (NO) avec commande centralisée Avec entrée auxiliaire pour variateur rotatif universel
----------------------------	--

Fonctionnement & contrôle	Pas d'interface Bluetooth
---------------------------	---------------------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----