




LVZVA

**V-Klemme Aluminium für Schaltleisten LV NH1-3 bis 240mm<sup>2</sup> (SET=3 Stück)**

**Technische Eigenschaften**

**Anschluss**

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter    | 25 - 300 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter      | 25 - 300 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (RM) | 25 - 300 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (SM) | 35 - 240 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (RE) | 25 - 300 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (SE) | 25 - 300 mm <sup>2</sup> |

**Installation, Montage**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Nominales Drehmoment | 30 - 30 Nm |
|----------------------|------------|

**Abmessungen**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Breite/Dicke Sammelschiene | 5 - 10 mm |
| Höhe                       | 50.50 mm  |
| Breite                     | 23 mm     |
| Tiefe                      | 36.60 mm  |

**Elektrischer Strom**

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 630 A |
|-----------|-------|

**Texte**

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Montageart | Geeignet für Flachschiene |
|------------|---------------------------|

**Kabel**

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Werkstoff Kabel | Kupfer<br>Aluminium |
|-----------------|---------------------|

**Nachhaltigkeit**

|               |    |
|---------------|----|
| Halogenfrei   | Ja |
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform  | Ja |