



WH55822309C

kallysto.line UP-Apparat komplett: USB C+C-Ladesteckdose + Typ 13 Braun

Technische Eigenschaften

Spannung

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 230 V |
|--------------|-------|

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 10 A |
|-----------|------|

Frequenz

| | |
|----------|----------|
| Frequenz | 50-60 Hz |
|----------|----------|

Leistung

| | |
|------------------|--------|
| Ausgangsleistung | 2300 W |
|------------------|--------|

Werkstoff

| | |
|---|-------------|
| Farbe | Braun |
| RAL Nummer | 8014 |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Duroplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 0 % |

Abmessungen

| | |
|--------|---------|
| Höhe | 92 mm |
| Breite | 92 mm |
| Tiefe | 52.1 mm |

Kabel

| | |
|------------|-----|
| Kabellänge | 0 m |
|------------|-----|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|---------|
| Anzahl Einheiten | 3 |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 40.1 mm |
| Einbautiefe | 12 mm |

Anschluss

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Schweizer Norm Typ 13 USB-C |
| Leiterquerschnitt | 1.5 - 2.5 mm ² |

Installation, Montage

| | |
|----------------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
| Einbau-/Anschlussort | Vertikal |

Anschlussmöglichkeiten

| | |
|---------------------------|--|
| Anschluss-/Steckertyp | quickconnect Steckanschluss Anschluss mit Kabelschuh |
| Mit Krallenbefestigung | Nein |
| Montageart | Schraubbefestigung |
| Anschluss-/Steckertyp USB | USB-C |

Ausstattung

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | Schweizer Norm Typ 13 |
| Verdreher Zentraleinsatz | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Schutzleiterkontakt rund | Ja |
| Mit Signallampe | Nein |
| Mit Schloss | Nein |

Zubehör

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
| Vorbestückt mit | Steckdose + USB PD-Ladegerät 2x Typ C |

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Ohne Deckel

Kapazität

Anzahl Module 3

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stossfestigkeit IK IK02

Schutzart IP IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

Texte

Aufdruck Ohne Aufdruck

Sicherung Kabeleinführungen abgeschrägt

Abdeckung ohne Abdeckung

Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)

Verdrahtung 2-polig + Erde

Phase und Neutralleiter durchverdrahtet

Schutz Für Geräte der Schutzklasse II geeignet

Beschriftung Ohne Beschriftung

Typ Apparat Gr. I

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja