Plaque passe-câbles MCE Pro CEM, joint plat NBR

Aluminium fraisé, système monobloc

- Le puissante serrage du blindage et sûre grâce au système de contact à ressort
- Faible impédance de transfert
- Sécurité absolue des processus concernant le montage du système, contrôle total de l'installation concernant le blindage
- Haute étanchéité IP6X / IPX8 / IPX9K selon EN62444
- Flexibilité dans la plage de serrage grâce aux unités d'étanchéité multiLAYER
- Forces d'extraction élevées selon EN 62444
- Extrêmement résistant (résistance aux chocs)
- Pas besoin d'adjuvants ni de lubrifiants



Réf. d'article :	**1908.88.08.83.112**
E-No:	121810118
EAN:	7611614467580
Matériaux	aluminium anodisé / nickelé
Joint	NBR
Joint d'étanchéité plat	NBR (caoutchouc acrylonitrile-butadiène)
Temp. d'utilisation	-30°C / +105°C
Résistance à la traction	Exécution selon EN 62444
Indice de protection	IP68 (4 bar max. pendant 60 minutes)
Type	MCE 08 / 08 S112
Nombre d'exécutions	8
Plage de serrage minimale	6.0 mm
Plage de serrage maximale	16.0 mm
Tresse de blindage min.	4.5 mm
Tresse de blindage max.	17.0 mm
Dimension A	148 mm
Dimension B	79 mm
Dimension C	26 mm
Distance de forage X	130 mm
Distance de forage Y	32 mm
Vis de fixation	M5
Orifice d'encastrement	112x50 mm
Envoi	1