

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.240

## Adattatori di connessione RiLineX

Stato: 24/12/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.240 - Adattatori di connessione RiLineX

Adattatore di connessione per RiLineX con fissaggio a vite.



## Caratteristiche

|                                                     |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice prodotto                                     | RX 9360.240                                                                                                                      |
| Vantaggi                                            | Fissaggio al sistema a sbarre e collegamento dei cavi con una sola vite                                                          |
| Materiale                                           | Poliammide (PA 6)<br>Resistenza al fuoco secondo UL 94                                                                           |
| Colore                                              | RAL 9005                                                                                                                         |
| Corrente nominale per conduttore rotondo            | 680 A                                                                                                                            |
| Corrente nominale per conduttore rotondo (UL)       | 640 A                                                                                                                            |
| Corrente nominale per sbarra di rame lamellare      | 870 A                                                                                                                            |
| Corrente nominale per sbarra di rame lamellare (UL) | 840 A                                                                                                                            |
| Valori elettrici UL (SCCR)                          | 27,5 kA - 600 V, RMS<br>100 kA - 600 V, Interruttore max. 600 A, DIVQ/7<br>100 kA - 600 V, Fusibile Classe L max. 1600 A, JDDZ/7 |
| Connessione cavi                                    | sup/inf                                                                                                                          |
| Per sistemi sbarre con interasse                    | 60 mm                                                                                                                            |
| Numero dei poli                                     | 3 poli                                                                                                                           |

# Caratteristiche

|                                                                    |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre               | RiLineX<br>RiLine60                                            |
| Dimensioni                                                         | Larghezza: 145 mm<br>Altezza: 239,4 mm<br>Profondità: 104,6 mm |
| Connessione di conduttori                                          | 95 - 300 mm <sup>2</sup>                                       |
| Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda          | 95 - 300 mm <sup>2</sup>                                       |
| Collegamento di conduttori tondi, a fili sottili con puntalini AWG | AWG 3/0 - AWG 550                                              |
| Connessione di conduttori tondi, multipli                          | 95 - 300 mm <sup>2</sup>                                       |
| Connessione di conduttori tondi, multifilari AWG                   | AWG 3/0 - AWG 550                                              |
| Collegamento di conduttori a sezione settoriale, unifilari         | 120 - 240 mm <sup>2</sup>                                      |
| Connessione di conduttori settoriali unifilari AWG                 | AWG 4/0 - AWG 450 kcmil                                        |
| Connessione di conduttori tondi con sezione sagomata, multifilari  | 95 - 300 mm <sup>2</sup>                                       |
| Collegamento di conduttori settoriali, multifilari AWG             | AWG 3/0 - AWG 550 kcmil                                        |
| Per sbarre di distribuzione                                        | 15 x 5/10<br>20 x 5/10<br>30 x 5/10                            |
| Tensione nominale                                                  | 1.000 V AC<br>1.500 V DC<br>600 V AC (UL)<br>600 V DC (UL)     |
| Categoria di sovratensione                                         | 4                                                              |
| Grado di inquinamento                                              | 3                                                              |
| Norme                                                              | IEC/EN 61439-1<br>UL 508                                       |

## Caratteristiche

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp | 12 kV          |
| Rated insulation voltage                    | 1.000 V        |
| Power dissipation (max.)                    | 28 W           |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529   | IP 2XB         |
| Operation humidity max                      | 90 %           |
| Range temperatura di esercizio              | -5 °C...55 °C  |
| Range di temperatura stoccaggio             | -25 °C...75 °C |
| Umidità dell'aria (senza condensa)          | 10...90 %      |
| Confezione                                  | 1 pz.          |
| Peso netto                                  | 1.8            |
| Peso lordo                                  | 1.849          |
| Codice tariffa doganale                     | 85369010       |
| EAN                                         | 4028177997219  |
| ETIM 9                                      | EC001531       |

## Approvazioni

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Approvazioni | UL + C-UL (listed)          |
| Spiegazioni  | Dichiarazione di conformità |