

# Kabelverschraubungen Progress® Messing



## Kurzes Anschlussgewinde Pg

### Zulassungstyp: Progress MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr.:      | 1000.09.080              |
| E-Nr.:            | 121075128                |
| EAN:              | 7611614105703            |
| Material          | Messing vernickelt       |
| Dichtung          | TPE                      |
| O-Ring            | NBR                      |
| Einsatztemperatur | -40°C / +100°C           |
| Schutzart         | IP68 (bis 10 bar) / IP69 |
| NEMA Type rating  | 4X                       |
| Gewinde (G)       | Pg 9                     |
| Klemmbereich min. | 6.0 mm                   |
| Klemmbereich max. | 8.0 mm                   |
| Schlüsselweite    | 18 mm                    |
| Masswert (H)      | 20 mm                    |
| Gewindelänge (L)  | 6.0 mm                   |
| UL - Klemmbereich | 7.0-8.0 mm               |
| Versand           | 50                       |

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.