

Kunststoffrohr PLICA PE-UV-1250 N

Flexibles, korrosionsfestes und gewelltes Kunststoffrohr mit überzogenem Kunststoff-Schutzmantel für die Installation im Freien, UV-stabilisiert aus modifiziertem PVC mit hochglattiger Innenschicht und nicht flammausbreitend. UV-Stabilität von „10 Jahren + „ bei mitteleuropäischem Klima. Haupteinsatzgebiete sind Solar- und Photovoltaikanlagen. Brandverhaltensgruppe RF2 und **Brandkennziffer 5.3**.



Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)	Mit Muffe	Nein
Halogenfrei	Nein	Hochgleitfähige Innenschicht	Ja
Ausführung flammwidrig	Ja	Brandverhalten	nicht ausbreitend
Druckfestigkeitsklasse	schwer (Klasse 4)	Betriebstemperatur	-15...+60 °C
Biegeverhalten	flexibel	Norm	DIN EN 61386-22 / BKZ 5.3 VKF DIN EN60423



Zertifikat



Plica-Nr.	Gewinde	Innendurchmesser mm	Aussendurchmesser mm	Farbe	VE
143005016	M16	10.5	16	schwarz	50 m
143005020	M20	13.7	20	schwarz	50 m
143005025	M25	18.4	25	schwarz	50 m
143002532	M32	24.1	32	schwarz	25 m
143002540	M40	30.9	40	schwarz	25 m
143002550	M50	39.5	50	schwarz	25 m
143002563	M63	50.3	63	schwarz	25 m