

ARTICLE NO. 5039

DOTLUX Bloc d'alimentation LED ZIGBEE 3.0 3-38Watt 300-1050mA 10-54V dimmable



page de l'article



- Le bloc d'alimentation sans scintillement est dimmable via ZIGBEE.
- Avec la technologie à courant constant (CC), il convient aux luminaires à courant constant
- Les luminaires à courant constant raccordés peuvent être gradués de 1 % à 100 %.
- Le courant de sortie est réglable :
- 350/400/450/500/550/600/650/700/750/800/850/900/950/1000/1050mA
- Pour l'intégration dans Philips Hue Bridge, lancer la recherche de nouveaux luminaires dans l'application Hue et n'allumer le pilote qu'après le lancement de la recherche.
- MADE in EU

CATéGORIE DE PRODUITS EC002710_LED-Betriebsgerät

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 0.148

CONSOMMATION EN WATTS 3-38

Dimensions

Longueur: 147mm

Largeur: 44mm

Hauteur: 30mm

INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 AC
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,95
COURANT D'APPEL EN A	0
TC TEMPÉRATURE EN °C	80
CLASSE DE PROTECTION	II
TENSION DE SORTIE	10 - 54 DC
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	198-264 AC
GARANTIE EN ANNÉES	3
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	198-264 AC
VARIATION ZIGBEE	Oui
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Oui
PAS DE VARIATION	Non
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
NO ELDAS	941934149
Dimension Longueur en mm	
DIAMÈTRE EN MM	0

ABMESSUNGEN BREITE MM

44

ABMESSUNGEN HÖHE MM

30

Ausgangsstrom in A