Fiche technique du produit
WH11100305A



WH11100305A

basico: Interrupteur S1(3+3) 1x lumineux avec face pour combinaison Noir

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Encastré En saillie

Tension

Tension nominale	250 V

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz

Matière

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2

Dimensions

Dimensions	46 x 58 mm
Profondeur de montage	13.1 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	34 mm
Diamètre	46 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir double

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A

Raccordement

Type de connexion / prise	QuickConnect Borne de connexion

Textes

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Éclairage	Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED
Type de commutation	Double interrupteur va-et-vient S1

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui