



## NUMINOS GIMBLE M

Deckeneinbauleuchte weiß / schwarz 2700K 40°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                              | 1005933                 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                       |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | rotary bar and tiltable |
| Montage                               | Einbau                  |
| Montagedetails                        | Decke                   |
| Sekundär Strom / Spannung             | 500 mA                  |
| Schutzklasse                          | III                     |
| Wattage                               | 17.5 W                  |
| Lumen                                 | 1460 lm                 |
| Lichtfarbtemperatur                   | 2700 Kelvin             |
| Abstrahlwinkel                        | 40 °                    |
| Farbe                                 | weiß                    |
| CRI                                   | 90                      |
| UGR ≤                                 | 22                      |
| LXXBXX Daten                          | L80B50                  |
| Lebensdauer                           | 50000 h                 |
| Risk Group                            | 1                       |
| Höhe                                  | 9.5 cm                  |
| Durchmesser                           | 13.5 cm                 |
| Nettogewicht                          | 0.45 kg                 |
| Bruttogewicht                         | 0.55 kg                 |
| Ausschnittsform                       | rund                    |

## Lichtquelle

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791800 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1004792 | NUMINOS® M , Diffusor Frosted                                                                  |
| 1004069 | LED Treiber , 29W 500mA weiß                                                                   |
| 1004064 | LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA                                                           |
| 1006459 | LED-Bridge-Treiber , 42-W, 500mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI |
| 1006143 | Numinos® M Reduzier-ring , rund 240/120mm schwarz                                              |
| 1004054 | LED Treiber , 20W 500mA PHASE weiß                                                             |
| 1006146 | Numinos® M Reduzier-ring , eckig 240/120mm weiß                                                |
| 1006454 | RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color                                         |
| 1006144 | Numinos® M Reduzier-ring , rund 240/120mm weiß                                                 |
| 1004793 | NUMINOS® M , Diffusor Wabe                                                                     |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color                                     |
| 1006145 | Numinos® M Reduzier-ring , eckig 240/120mm schwarz                                             |
| 1004790 | NUMINOS® M , Diffusor Ellipse                                                                  |
| 1004791 | NUMINOS® M , Diffusor Prisma                                                                   |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Einbautiefe       | 9.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 12 cm  |
| BIG WHITE Seite   | 89     |