

ARTIKEL NR. 3941-040IP205M

**DOTLUX LED-Streifen 24W 8mm 4000K IP20 5m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig**



zur Artikelseite



- Gemütliches und naturgetreues Licht durch extra hohe Farbwiedergabe RA>92
- Gleichbleibende Farbtemperatur durch 3-Step Mac Adam Binning
- Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtflächen bei kleinsten Abständen
- Secure Solder Connect Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Verstärkte Leiterbahnen sorgen für gleichmäßige Helligkeit
- Original 3M Klebeband sorgt für starken Halt
- Einseitig 15 cm Anschlusskabel vormontiert

**DOTLUX**  
3941-040IP205M

|   |          |
|---|----------|
| A |          |
| B |          |
| C |          |
| D |          |
| E |          |
| F | <b>F</b> |
| G |          |

**24**  
kWh/1000h

2019/2015

|                            |                              |                                                                     |                       |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| WARENGRUPPE                | EC002706_Lichtschlauch/-band | ABSTRAHLWINKEL                                                      | 120                   |
| NACHFOLGEARTIKEL           | -                            | SCHUTZART (IP)                                                      | IP20                  |
| VORGÄNGERARTIKEL           | 1982-2                       | LICHTFARBE                                                          | weiß                  |
| GEWICHT IN KG              | 0.09                         | EINGANGSSPANNUNG                                                    | 24 DC                 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 24                           | NUTZLEBENSDAUER                                                     | ca. 50.000 h bei 25°C |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN  | 2100                         | FARBTEMPERATUR IN KELVIN                                            | 4000                  |
|                            |                              | FARBWIEDERGABEINDEX                                                 | Ra > 92               |
|                            |                              | TRENNBAR NACH MM                                                    | 100                   |
| ABMESSUNGEN                |                              | TC TEMPERATUR IN °C                                                 | 67                    |
| Länge: 5000mm              |                              | LEISTUNG W/M                                                        | 4,8                   |
| Breite: 8mm                |                              | LICHTSTROM LM/M                                                     | 420                   |
| Höhe: 1mm                  |                              | SPANNUNGSART                                                        | DC                    |
|                            |                              | SELBSTKLEBEND                                                       | Ja                    |
|                            |                              | KLEINSTER BIEGERADIUS IN MM                                         | 25                    |
|                            |                              | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH                                            | 24 V DC               |
|                            |                              | GARANTIE IN JAHREN                                                  | 7                     |
|                            |                              | L80/B10                                                             | 50000                 |
|                            |                              | DIMMEN OHNE DIMMER                                                  | Nein                  |
|                            |                              | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE                                    | 24 V DC               |
|                            |                              | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | F                     |
|                            |                              | LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                                        | 50000                 |
|                            |                              | LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C                        | 100000                |

|                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ART DER VERDRAHTUNG</b>                                  | Abschluss              |
| <b>ANSCHLUSSART_</b>                                        | Steckklemme            |
| <b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>                         | Nein                   |
| <b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>                      | Nein                   |
| <b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>                          | Nein                   |
| <b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>                        | Nein                   |
| <b>AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT</b>                         | Ja                     |
| <b>GEEIGNET FÜR DIMMER</b>                                  | Ja                     |
| <b>LEUCHTMITTEL</b>                                         | LED nicht austauschbar |
| <b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>                         | 100000                 |
| <b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>                         | 25000                  |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                                        | Nein                   |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b> | -                      |
| <b>ELDAS-NR.</b>                                            | 941600419              |
| <b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>                                | 5000                   |
| <b>DURCHMESSER IN MM</b>                                    | 0                      |
| <b>MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W</b>                             | 24                     |
| <b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>                                | 8                      |
| <b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>                                  | 1                      |
| <b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>                           | Nein                   |
| <b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>                               | Nein                   |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b>                      | Nein                   |
| <b>MONTAGEART</b>                                           | Sonstige               |
| <b>BETRIEBSGERÄT</b>                                        | Nicht erforderlich     |